Datablad

DINOVA

EFFEKTLASUR

* *Lasur til indvendig anvendelse*
* *Vandfortyndbar*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Transparent lasurmaling til dekorative eller farveløse lasurbehandlinger indendørs. Egnet til glatte underlag, strukturpuds, puds og beton samt indvendigt på savsmuldstapet, glasvæv.

Materialebasis
PU-acryldispersion.

VOC-indhold
Grænseværdi for VOC-indhold (kat. A/l): 200 g/l (2010)

Dette produkt indeholder max. 200 g/l VOC.

MAL-kode (1993)
00-1

Glansgrad
Ca. 10

Vægtfylde
Ca. 1,05 g/cm^3 alt efter farvetone.

Tørstofindhold
Ca. 35%

Farvetoner
Fås farveløs samt tonet i ColorExpress Transparent. Kan tones på DINOMIX Toningsanlæg.

Emballagestørrelse
indhold 2,5 liter i 5 liter blandespand

Opbevaring
Køligt og frostfrit.

EGENSKABER

* *Vandfortyndbar*
* *God vedhæftning*
* *Miljøvenlig*
* *Meget diffusionsåben*

FORARBEJDNING

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Værktøj
Påføres med indarbejdet malerbørste eller andet specialværktøj afhængig af ønsket effekt.

Forbrug
Ca. 80-100 ml/m^2 pr. lag

Rengøring
Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.

Laveste arbejdstemperatur
Min. +5°C for luft, underlag og materiale.

Tørretid
Ved +20°C og 65% RF:

Alt efter lasurbehandling "vådt i vådt" eller tørretider på ca 12 timer.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger og vedhæftningssvigtende substanser. Se datablad for information om korrekt valg af grunder og mellembehandling.

Beskyttelsesanvisninger
Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).