Datablad

KORTE PROFIL T3
DRYPKANT

* *Færdige længer*
* *Til direkte opklæbning*
* *Kræver ikke grunding*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Til etablering af drypkanter ude og inde.

Materialebasis
Polymerharzmørtel med bindemiddel i EP/UP

Dimensioner
T3 hård:	1000 x 16/23/28 mm
T3 flex:	1000 x 23/23/28 mm

Pakningsstørrelse
10 x 1 meter

Farvetone
Kieselgrå.

Opbevaring
Tørt og vandret i original emballage.

EGENSKABER

* *Vejrligs- og frostbestandig*
* *Vand- og damptæt*
* *Kemikaliebestandighed som tilsvarende EP/UP mørtel*
* *Glat ikke sugende overflade*
* *Kan klæbes på alle tre sider*

Materialedata

Vægtfylde	ca. 1,1 g/cm³
Trykstyrke	> 45 N/mm²
Trækstyrke	> 15 N/m²
Poreindhold	< 1%
Brandklasse	B1

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Underlaget skal være rent, tørt, fedtfri og fri for substanser, der kan nedsætte vedhæftningen. Vær opmærksom på underlagets trækstyrke. Følg i øvrigt klæberproducentens anvisninger.

Forbehandling af profil
Profilerne skal ikke grundes, da overfladen er glat, porefri og ikke sugende svarende til en eksisterende epoxybehandling.

Profilet skal ubetinget afrenses med fedtfrit og acetoneholdigt opløsningsmiddel inden videre behandling.

Profilet tilskæres med f.eks kapsav med metalhærdet savblad (min 64 tænder) med højt omdrejningstal og lavt tryk.

Montage
Profilet monteres på et korrekt forberedt underlag. Ujævnheder i underlaget kan ikke udlignes med Korte profiler.

Profilerne udmåles og tilskæres nøjagtigt, hvorefter de monteres med Disbofug 221 PU-klæber. Klæberen anvendes også i profilstødene

Klæberlaget skal være min. 1 mm. Vær opmærksom på afhærdningstiden på ca 1. døgn/mm).

På frisk beton og chloridbelastede områder (vejbroer etc.) anvendes epoxyklæber.

Profilet trykkes fast mod underlaget, så der opnås en fuldstændig klæbekontakt.

Korte Drypkantprofil type T3 Fleksibel skal ind til klæberen er fuldstændigt afhærdet holdes i spænd med lægter, skruetvinger eller evt. tynde søm.

Undgå forurening af profilet under montage ved afdækning med tape.

