BASWAPHON
INSTALLATIONSPLATFORM



- *Pudsbehandlet gipsfiberplade*
- *Stabiliserende platform for indbygningselementer*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Installationsplatformen anvendes som bæreelement for indbygningslamper med spredfjedre samt som stabilt underlag for montering af overvågningskameraer, brandalarmer, højtaler-enheder, tunge loftlamper etc.

Pladens trykfaste beskaffenhed forhindrer brud i kantområdet og overflødiggør anvendelse af brede trækfordelende dækkraver.

Platformen består af en åbenporet, trykfast plade, som fås i tykkelser tilpasset de forskellige BASWAphon Systemer, og som leveres forborede eller uden udskæring.

Materiale

Gipsfiberplade forbehandlet med 11 mm (±1 mm) BASWAphon Grundpuds.

Dimensioner

26 x 200 x 200 mm
Huldiameter max: 140 mm
a374 Forboret
a375 Uden hul

26 x 300 x 300 mm
Huldiameter max: 230 mm
a206 Forboret
a208 Uden hul

46 x 200 x 200 mm
Huldiameter max: 140 mm
a378 Forboret
a379 Uden hul

46 x 300 x 300 mm
Huldiameter max: 230 mm
a214 Forboret
a216 Uden hul

66 x 200 x 200 mm
Huldiameter max: 140 mm
a380 Forboret
a381 Uden hul

66 x 300 x 300 mm
Huldiameter max: 230 mm
a218 Forboret
a220 Uden hul

Andre størrelser kan bestilles.

Emballagestørrelse

Leveres stykvis.

FORARBEJDNING

Montage

1. BASWA Installationsplatformen fastgøres til underlaget ved tæt klæbning og skruemontage.

2. BASWAphon Akustikplader stødes tæt til platformen

3. Fugen mellem platform og akustikplade udfuges med BASWAphon Fill, der herefter skal tørre fuldstændigt.

4. Videre forarbejdning af overflade jf. de respektive behandlingsanvisninger.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerheds-databladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.