Datablad

ROCKIDAN FORSEGLING

* *VOC-kompatibel (fri for opløsningsmidler)*
* *Miljøvenlig*
* *Usynlig*
* *Nem at påføre*
* *Vandafvisende*
* *Forhindre mos og algevækst*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Forsegler til beskyttelse af porøse byggematerialer mod fedt, snavs og pletter.

Anbefales til: Alle mineralske overflader som poleret beton, natursten, betongulve og plader, lerklinker, terrakottagulve, skifer mv.

Kan også anvendes på tætte overflader som marmor og granit.

Rockidan Forsegling er en unik behandling designet til at beskytte porøse byggematerialer mod penetrering af vand, fedt og olie med blot én behandling. Denne unikke nanoteknologiske formel, med ultrafine molekyler, trænger dybt ind i de mineralske underlag og skaber en hydrofob og oleofobisk overflade. Den behandlede overflade forbliver åndbar og permeabel for vanddamp.

Fordele

Rockidan Forsegling forbedrer funktionalitet og udseende af mineralske overflader.

Overflader behandlet med Rockidan Forsegling vil nyde godt af en øget levetid og vil være meget nemmere at holde rene, selv med minimal indsats.

Behandlingen er UV-stabil og vil ikke gulne eller ændre det oprindelige udseende af overfladen.

Emballage

10 liters dunk (60 dunke/palle).
25 liters dunk (24 dunke/palle).

Farvetone

Farveløs

EGENSKABER

* *Smudsafvisende*
* *Olieafvisende*
* *Forhindrer saltudblomstringer*
* *Til brug inde og ude*
* *Uv stabil, økonomisk og langvarig*
* *Kan anvendes ved lave temperaturer*
* *Nem rengøring og selvrensende effekt*
* *Stor indtrængningsevne*

FORARBEJDNING

Forberedelse

Sørg for at overfladen er ren og fri for forurening og overfladen er bæredygtig til Rockidan Forsegling

Anvendelse

Til påføring bruges en lavtrykspumpe / spray eller en pensel / rulle / moppe. Vær omhyggelig med at undgå tørre pletter og hold overfladen fugtig i 5-10 min. Således er kun én behandling påkrævet. Undgå frost. Temperatur over 0° C.

Dækkeevne

150- 200 ml/m2 afhængig af overfladen. Ca. 1 liter til 5- 8 m2.

Regnresistent

30 - 60 minutter under gennemsnitlige forhold (substrat og temperaturafhængig)

Udseende

En klar væske, der også er farveløs når den er tørret ind.

Rockidan anbefaler altid at udføre et prøvefelt for kontrol af effekt og udseende med henblik på underlagets beskaffenhed

Rengøring af udstyr

Alt udstyr skal rengøres i vand umiddelbart efter brug.

Opbevaring

Opbevares væk fra direkte sollys og andre varmekilder og skal beskyttes mod frost.

Opbevaringstid

12 måneder (i original forseglet beholder).

Sikkerhed og regler

Klassificeret som ikke farligt i henhold til gældende mærkning. Farligt hvis indtaget og gentagen eksponering kan forårsage tør eller revnet hud. For fuld information om forholdsregler for håndtering henvises til sikkerhedsdatablad og etiketten.

Denne information er udarbejdet ved hjælp af den nyeste teknologi, erfaring og viden. I betragtning af de mange forskellige individuelle projekter, er køberen / brugeren under eget ansvar, forpligtet til at undersøge vores materiales egnethed til den påtænkte anvendelse. Når et nyt datablad er udstedt og offentliggjort, er dette datablad ugyldig.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.