Datablad

ROCKIDAN INDUSTRIRENS

* *Vandbaseret alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Rockidan Industrirens er specielt udviklet til rengøring indenfor offshore industrien samt skibe og sværindustri.

Produktet anvendes hvor olie, fedt, sod, alger og andet snavs skal fjernes fra maskiner, gulve, vægge, lofter, maskindele og andre overflader, der tåler vand.

Produktet kan endvidere benyttes i forbindelse med vask af arbejdstøj og er særdeles velegnet til afvaskning før maling.

Produktet kan anvendes i forbindelse med en olieudskiller.

Produktet bør ikke anvendes på glas uden efterfølgende afskylning, da det kan forårsage mattering af glasset.

Emballage

10 liters plastdunk.

EGENSKABER

Rockidan Industrirens er udviklet til off-shore industrien, hvor miljø og arbejdsmiljø sættes i højsædet. Det har i en årrække været anvendt af offshore firmaer samt rederier i en stor del af verden, men finder også rig anvendelse på land, herunder som et effektivt grundrensemiddel forud for maling.

Produktspecifikationer

Indeholder en vandig opløsning af non- og kationiske tensider, glycolether, silikat, kalkbinder, fosfat og farve.

pH, koncentreret:	13,5
pH, brugsopløsning:	10
Massefylde:	1,06 g/ml
Tilstandsform:	Flydende
Farve:	Gul/grøn
Lugt:	Svag
Faremærkning:	Lokalirriterende

FORARBEJDNING

Fremgangsmåde

Fortyndes med koldt eller varmt vand (evt. havvand) i forholdet 1:5 eller 1:10 alt efter tilsmudsningsgraden.

Opløsningen påføres med klud, børste, svamp eller højtryksrenser.

Filtre lægges i blød.

Sikkerhed

Der skal benyttes egnede beskyttelseshandsker og briller under arbejdet med produktet. Ved risiko for sprøjtetåger bør der anvendes tætsluttende briller evt. ansigtsmaske og evt. åndedrætsværn.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).