Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn :	Albrecht Aqua Allgrund		
Revisionsdato :	16.01.2012	**Version:**	1.0.0
Trykdato :	18.02.2016		

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Albrecht Aqua Lakspartel

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blanding samt anvendelser der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Spartelmasse

Anvendelser der frarådes

Ingen kendt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent :

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Telefon: +49 6131 6209-0
Telefax: +49 6131 6209-40
e-mailadresse ansvarlig udsteder: SDB@lack-albrecht.de

Leverandør :

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 61 33 66
Telefax: + 45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

1.4 Nødtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering jf. forordning 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Ingen

Klassificering jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen

2.2 Mærkningselementer

Mærkning jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tillægsmærkning

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre
Kodenr. (1993) : 00-1

2.3 Andre farer

Ingen

AFSNIT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Beskrivelse
Vandfortyndbar dispersions spartel

Farlige komponenter

CAS-Nr. INDEX-Nr.	REACH-Nr.	Koncentration (%)
919-857-5 64742-48-9	01-2119463258-33 Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen indhold <0,1% Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336	1-25 % vægt

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle angivelser

Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer. Ved bevidstløshed gives kunstigt åndedræt og herefter ligges der i aflåst sideleje og søg straks lægehjælp.

Ved indånding

Flyt personen til frisk luft og holdes varm og rolig. Hvis vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt.

Ved hudkontakt

Forurenet tøj tages straks. Efter kontakt med huden vaskes straks med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skylles øjet med rindende vand, mens øjet holdes åbent, fjern kontaktlinser hvis det er muligt. Kontakt straks øjenlæge. Søg læge.

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Fremkald **IKKE** opkastning. Søg læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger

Hvis der optræder symptomer søg straks lægehjælp

4.3 Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling

Ingen.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulver, sprøjtetåge, (vand)

Uegnede slukningsmidler:
stærk vandstråle

5.2 Særlige farer ved stof eller blanding
I tilfælde af brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlig sundhedsfare.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Hold åndedrætsværn parat

yderligere oplysninger
Lukkede beholdere udsat for brand køling med vand. Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Sørg for tilstrækkelig udluftning. Se beskyttelsesforanstaltninger under afsnit 7 og 8..

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.

Til inddæmning
Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel
Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre afsnit
Beskyttelsesregler se afsnit 7 og 8.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Beskyttelsesforanstaltninger
Håndtering af kemikalier brug sædvanlige forholdsregler.

Brandbeskytttelsesforanstaltninger

Ingen særlige.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenelighed
Krav til lagerrum og beholder
Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Anvisninger for samlagring
Lagerklasse : 13
Lagerklasse (TRGS 510) : 13
Må ikke lagres sammen med
Syre og baser

Supplerende angivelser om lagerbetingelser
Opbevar kun i original beholder. Beskyt mod direkte sollys, varme og frost.

7.3 Specifik slutanvendelse
Vandfortyndbar dispersionsspartel

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre
Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
Intet

8.2 Eksponeringskontrol
Personlige værnemidler
Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter.
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen indhold <0,1%
EG-Nr. 919-857-5 / CAS-Nr. 64742-48-9
DFG, MAK, langtidsværdi: 300 mg/m3; 50 ppm
DFG, MAK, Kortidsværdi: 600 mg/m3; 100 ppm

Beskyttelse af øjne
Brug briller/ansigtsværn ved tilsmudsende arbejde

Beskyttelse af huden
Hænder
Tekstilhandsker. Ved tilsmudsende arbejde nitrilgummi
Krop
Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug overtræksdragt ved tilsmudsende arbejde med produktet.

Beskyttelse af åndedræt
Sørg for god ventilation. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2).
Ved sprøjtepåføring anvendes maske med kombifilter SL, mindst A2P2, Hvid

8.3 Supplerende henvisninger
Ingen særlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger

AFSNIT 9: Fysisk – kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende
Tilstand : Flydende

Farve : se etiket

Lugt
Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante basisdata

Smeltepunkt / Smelteområde:		Ingen tilgængelige data		
Kogepunkt :		38	°C	
Nedbrydningstemperatur:		Ingen tilgængelige data		
Flammepunkt :		Ikke anvendelig		DIN 53213
Nedre eksplosionsgrænse :		0,8	Vol-%	
Øvre eksplosionsgrænse:		Ingen tilgængelige data	Vol-%	
Damptryk:	(20 °C)	0,21	mbar	
Vægtfylde :	(20 °C)	1,79	g/cm^3	DIN 53217
Opløselighed i vand :	(20 °C)	Delvis opløslig		
pH-værdi :		neutral		
Tørstofindhold % :		Ingen tilgængelige data		
Kinematisk viskositet:	(20 °C)	pastaagtig		
Organisk opløsningsmiddel		2	% vægt	
Vand :		21	% vægt	

9.2 Øvrige angivelser

Ingen

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen foreliggende data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndtering. Mere information om korrekt opbevaring: Se kapitel 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Må ikke opbevares sammen med syrer og baser

10.4 Forhold der skal undgås

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndtering. Mere information om korrekt opbevaring: Se afsnit 7. Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

10.5 Materialer der skal undgås

Ingen foreliggende data.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter dannes, f.eks:. Kuldioxid, kulmonoxid, røg,Nitrogenoxider.

AFSNIT 11: Toksikologiske angivelser

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]
Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

akut toksicitet
Ingen tilgængelige data
Korrosion / irritation af huden; Alvorlig øjenskade / øjenirritation
Ingen tilgængelige data
Indånding / hud
Ingen tilgængelige data
CMR-effekter (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksicitet)
Ingen tilgængelige data
Specifik målorgantoksicitet
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen indhold <0,1%
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), svimmelhed:
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen indhold <0,1%
Aspirationsfare
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen indhold <0,1%
Aspirationsfare
Praktisk erfaring / menneske
Andre bemærkninger:
Langvarig og gentagen kontakt med produktet medfører fedt fra huden og kan forårsage ikke-allergiske hudproblemer (kontaktdermatitis) og / eller absorption. Sprøjt kan forårsage øjenirritation og reversible skader.
Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne
Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i henhold til CLP.
bemærkning
Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet
Ingen foreliggende data

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen foreliggende data

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen foreliggende data

12.4 Mobilitet i jord
Ingen foreliggende data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette stof opfylder ikke PBT-/vPvB-kriterierne i REACH-forordning, Annex XIII.

12.6 Andre skadelige virkninger
Ingen foreliggende data .

12.7 Supplerende økotoksikologisk information
Må ikke ledes ud i kloaksystem eller vandløb.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Bortskaffelse af produkt og emballage

EAK-kode

Produkt

080409

Betegnelse

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Emballage

150104

Betegnelse

Metalemballage

Affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / produkt

Indtørrende materialerester kan bortskaffes med husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse / emballage

Forurenet emballage skal tømmes fuldstændigt og kan genanvendes efter behørig rengøring.
Emballagen bortskaffes, hvis den ikke kan rengøres. Totalt tømt emballage kan føres til genbrug.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-Nummer
Ikke reguleret som faregods.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
Ikke reguleret som faregods.

14.3 Transportfareklasse
Ikke reguleret som faregods.

14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som faregods.

14.5 Miljøfarer
Ikke reguleret som faregods.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere.
Sørg for, at tranprtørene ved, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke eller lækage. Råd om sikker håndtering: se afsnit 6 - 8

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Flygtige organiske forbindelser (Direktiv 2004/42/EF)
EU grænseværdi kat A/a (2010): 40 g/l VOC
VOC-indhold i dette produkt < 1 g/l

Nationale forskrifter
Kodenr. (1993): 00-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

16.1 Fulstændig ordlyd

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

16.2 Yderligere angivelser

Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.
