Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn :	Albrecht Kunststofspartel		
Revisionsdato :	03.04.2019	**Version:**	66.32
Trykdato :	05.04.2019		

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Albrecht Kunststofspartel

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blanding samt anvendelser der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Spartelmasse

Anvendelser der frarådes

Ingen kendt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent :

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Telefon: +49 6131 6209-0
Telefax: +49 6131 6209-40
e-mailadresse ansvarlig udsteder: SDB@lack-albrecht.de

Leverandør :

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 61 33 66
Telefax: + 45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

1.4 Nødtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering jf. forordning 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Ingen

Klassificering jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen

2.2 Mærkningselementer

Mærkning jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedssætninger

Ingen

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tillægsmærkning

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre
Kodenr. (1993) : 00-1

2.3 Andre farer

Ingen

AFSNIT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Beskrivelse
Vandfortyndbar dispersions spartel

Farlige komponenter

CAS-Nr. INDEX-Nr.	REACH-Nr.	Koncentration (%)
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9	01-2119488216-32 Xylen, isomer blanding Akut Tox. 4 H312 / Akut Tox. 4 H332 / Hud Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1 H304 / Flam. Liq. 3 H226	5-7 % vægt
919-857-5	01-2119463258-33 Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, 2% aromater Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336	3-5 % vægt
202-849-4 100-41-4 601-023-00-4	01-2119489370-35 Ethylbenzen Akut Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1 H304 / Vandatisk Kronisk 3 H412 / Flam. Liq. 2 H225	1-1,5 % vægt
245-018-1 22464-99-9	01-2119979088-21 2-Ethylhexansyre, zirkoniumsalt Repr. 2 H361d	0,15-0,20 % vægt

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle angivelser

Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer. Ved bevidstløshed gives kunstigt åndedræt og herefter ligges der i aflåst sideleje og søg straks lægehjælp.

Ved indånding

Flyt personen til frisk luft og holdes varm og rolig. Hvis vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt.

Ved hudkontakt

Forurenet tøj tages straks. Efter kontakt med huden vaskes straks med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skylles øjet med rindende vand, mens øjet holdes åbent, fjern kontaktlinser hvis det er muligt.

Kontakt straks øjenlæge. Søg læge.

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Fremkald **IKKE** opkastning. Søg læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger

Hvis der optræder symptomer søg straks lægehjælp

4.3 Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling

Ingen.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulver, sprøjtetåge, (vand)

Uegnede slukningsmidler:

stærk vandstråle

5.2 Særlige farer ved stof eller blanding

I tilfælde af brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlig sundhedsfare.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hold åndedrætsværn parat

yderligere oplysninger

Lukkede beholdere udsat for brand køling med vand. Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Se beskyttelsesforanstaltninger under afsnit 7 og 8..

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.

Til inddæmning

Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel
Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Beskyttelsesregler se afsnit 7 og 8.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Håndtering af kemikalier brug sædvanlige forholdsregler.

Brandbeskytttelsesforanstaltninger

Ingen særlige.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholder

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Anvisninger for samlagring

Lagerklasse : 13

Lagerklasse (TRGS 510) : 13

Må ikke lagres sammen med

Syre og baser

Supplerende angivelser om lagerbetingelser

Opbevar kun i original beholder. Beskyt mod direkte sollys, varme og frost.

7.3 Specifik slutanvendelse

Vandfortyndbar dispersionsspartel

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Yderligere oplysninger
Langsigtet værdi: Langvarig erhvervsmæssig eksponeringsgrænse
Kortsigtet værdi: Kortvarig erhvervsmæssig eksponeringsgrænse
Spidsbegrænsning: spidsbegrænsning
DNEL:
Titandioxid
EF-nummer 236-675-5 / CAS-nr. 13463-67-7
DNEL langtidsinhalativ (lokal), arbejdstager: 10 mg / m³
DNEL langvarig oral (gentagen), forbruger: 700 mg / kg
ethylbenzen
INDEX Nr. 601-023-00-4 / EF-nr. 202-849-4 / CAS-nr. 100-41-4
DNEL langvarig oral (gentagen), arbejdstager: 1,6 mg / kg
DNEL langtids dermal (systemisk), arbejdstager: 108 mg / kg
DNEL akut inhalation (lokal), arbejdstager: 174 mg / m³
DNEL akut inhalation (systemisk), arbejdstager: 174 mg / m³
DNEL langtidsinhalativ (systemisk), arbejdstager: 14,8 mg / m³
Xylen, blanding af isomerer
INDEX Nr. 601-022-00-9 / EF-nr. 215-535-7 / CAS-nr. 1330-20-7
DNEL langtids dermal (systemisk), arbejdstager: 180 mg / kg
DNEL akut inhalation (lokal), arbejdstager: 289 mg / m³
DNEL akut inhalation (systemisk), arbejdstager: 289 mg / m³
DNEL langtidsinhalativ (systemisk), arbejdstager: 77 mg / m³
DNEL langvarig oral (gentagen), forbruger: 1,6 mg / kg
DNEL langtids dermal (systemisk), forbruger: 108 mg / kg
DNEL akut inhalation (lokal), forbruger: 174 mg / m³
DNEL akut inhalation (systemisk), forbruger: 174 mg / m³
DNEL langtidsinhalativ (systemisk), forbruger: 14,8 mg / m³
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
EF-nummer 919-857-5
DNEL langtids dermal (systemisk), arbejdstager: 300 mg / kg
DNEL langtidsinhalering (systemisk), arbejdstager: 1500 mg / m³
DNEL langvarig oral (gentagen), forbruger: 300 mg / kg
DNEL langvarig dermal (systemisk), forbruger: 300 mg / kg
DNEL langtidsinhalativ (systemisk), forbruger: 900 mg / m³
PNEC:
Titandioxid
EF-nummer 236-675-5 / CAS-nr. 13463-67-7
PNEC-farvande, ferskvand: 0,127 mg / l
PNEC-farvande, havvand: 1 mg / l
PNEC-farvande, periodisk frigivelse: 0,61 mg / l
PNEC-sediment, frisk vand: 1000 mg / kg
PNEC-sediment, havvand: 100 mg / kg
PNEC, jord: 100 mg / kg

PNEC-rensningsanlæg (STP): 100 mg / l
Xylen, blanding af isomerer
INDEX Nr. 601-022-00-9 / EF-nr. 215-535-7 / CAS-nr. 1330-20-7
PNEC-farvande, ferskvand: 0,327 mg / l
PNEC-farvande, havvand: 0,327 mg / l
PNEC-farvande, periodisk frigivelse: 0,327 mg / l
PNEC-sediment, frisk vand: 12,46 mg / kg
PNEC-sediment, havvand: 12,46 mg / kg
PNEC, jord: 2,31 mg / kg
PNEC-rensningsanlæg (STP): 6,58 mg / l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter.

Beskyttelse af øjne

Brug briller/ansigtsværn ved tilsmudsende arbejde

Beskyttelse af huden

Hænder

Tekstilhandsker. Ved tilsmudsende arbejde nitrilgummi

Krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug overtræksdragt ved tilsmudsende arbejde med produktet.

Beskyttelse af åndedræt

Sørg for god ventilation. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2).
Ved sprøjtepåføring anvendes maske med kombifilter SL, mindst A2P2, Hvid

8.3 Supplerende henvisninger

Ingen særlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger

AFSNIT 9: Fysisk – kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Tilstand : Flydende

Farve : Hvid

Lugt

Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante basisdata

Smeltepunkt/Smelteområde:		Ingen tilgængelige data		
Kogepunkt :		Ingen tilgængelige data	°C	
Nedbrydningstemperatur:		Ingen tilgængelige data		
Flammepunkt :		Ikke anvendelig		DIN 53213
Nedre eksplosionsgrænse :		0,8	Vol-%	
Øvre eksplosionsgrænse:		Ingen tilgængelige data	Vol-%	
Damptryk:	(20 °C)	14	mbar	
Vægtfylde :	(20 °C)	2,32	g/cm^3	DIN 53217
Opløselighed i vand :	(20 °C)	Ikke opløslig		
pH-værdi :		neutral		
Tørstofindhold % :		Ingen tilgængelige data		
Kinematisk viskositet:	(20 °C)	> 20,5 mm²/s		
Organisk opløsningsmiddel		12	% vægt	
Vand :		0	% vægt	

9.2 Øvrige angivelser

Tørstofindhold(%) 88 % vægt

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen foreliggende data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndtering. Mere information om korrekt opbevaring: Se kapitel 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Må ikke opbevares sammen med syrer og baser

10.4 Forhold der skal undgås

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndtering. Mere information om korrekt opbevaring: Se afsnit 7. Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

10.5 Materialer der skal undgås

Ingen foreliggende data.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter dannes, f.eks:. Kuldioxid, kulmonoxid, røg,Nitrogenoxider.

AFSNIT 11: Toksikologiske angivelser

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

akut toksicitet

Linolie
oral, LD50, rotte: > 5000 mg/kg
Titandioxid
oral, LD50, rotte: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: 5000 mg/kg
indånding (støv og tåge), LC50, rotte: - 6,8 mg/l (4 timer)
Ethylbenzen
oral, LD50, rotte: 3500 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: 5000 mg/kg
indånding (dampe), LC50, rotte: 17,2 mg/l (4 timer)
Xylen, isomer blanding
oral, LD50, rotte: 8700 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: 1170 mg/kg
indånding (dampe), LC50, rotte 10 - 20 mg/l (4 timer)
2-Ethylhexansyre, zirkoniumsalt
oral, LD50, rotte: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: 5000 mg/kg
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, 2% aromater oral, LD50, rotte: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: 5000 mg/kg
indånding (dampe), LC50, rotte: " 18,5 mg/l (4 timer)
Ricinusolie, hærdet
oral, LD50, rotte: > 5000 mg/kg

Korrosion / irritation af huden; Alvorlig øjenskade / øjenirritation
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, 2% aromater
Hud (4 timer)
Indånding / hud
Ingen tilgængelige data
CMR-effekter (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksicitet)
Ingen tilgængelige data
Specifik målorgantoksicitet ved engangseksponering Specifik målorgantoksicitet ved gentagne Eksponering
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, 2% aromater
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), døsighed
Risiko for aspiration
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Specifik organtoxicitet (enkelt eksponering), døsighed
Aspirationsfare
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Aspirationsfare
Praktisk / menneskelig oplevelse
Indånding af opløsningsmiddelkomponenter over AGW-værdien kan føre til sundhedsmæssige problemer, f.eks. Irritation af
Slimhinder og åndedrætsorganer, skade på leveren, nyrerne og centralnervesystemet. Tegnene er:
Hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed, døsighed, i alvorlige tilfælde: tab af bevidsthed. opløsningsmiddel kan forårsage nogle af de ovennævnte effekter gennem hudabsorption. Længere og gentagen kontakt med Produkt fører til fedttab i huden og kan forårsage ikke-allergisk kontakthudskade (kontaktdermatitis) og / eller Årsag absorption af forurenende stoffer. Stænk kan forårsage øjenirritation og reversibel skade.
Resumé af CMR-egenskaber
Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategori 1A eller 1B i henhold til CLP.
bemærkning
Der findes ingen oplysninger om selve præparatet.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Linolie
Toksicitet for fisk, LC50, Brachydanio rerio (zebrafisk): " 1000 mg/l (96 timer)
Titandioxid
Toksicitet for fisk, LC50, Oncorhynchus mykiss (regnbueørred): " 100 mg/l (96 timer)
Dafnitoksicitet, LC50, Daphnia magna: " 100 mg/l (48 h)
Algetoksicitet, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 16 mg/l (72 h)
Ethylbenzen
Toksicitet for fisk, LC50, Oncorhynchus mykiss (regnbueørred): 4,2 mg/l (96 timer)
Dafnitoksicitet, EC50, Kronisk (langvarig) dafnitoksicitet 1,8 - 2,9 mg/l (48 timer)
Algetoksicitet, IC50:, Selenastrum capricornutum: 4,6 mg/l (72 h)
Xylen, isomer blanding
Toksicitet for fisk, LC50, leuciscus idus (guldorfe): 86 mg/l (96 h)
Algertoksicitet, LC50, Selenastrum capricornutum 2 - 8 mg/l (72 h)
2-Ethylhexansyre, zirkoniumsalt
Toksicitet for fisk, LC50, Oryzias latipes: " 100 mg/l (96 h)
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, 2% aromatisk fisk toksicitet, LC50, Oncorhynchus mykiss (regnbueørred): " 1000 mg /l (96 h)
Dafnitoksicitet, EC50, Daphnia magna: " 1000 mg/l (48 h)
Algetoksicitet, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: " 1000 mg/l (72 h)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen foreliggende data

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Ingen foreliggende data

12.4 Mobilitet i jord

Ingen foreliggende data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT-/vPvB-kriterierne i REACH-forordning, Annex XIII.

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen foreliggende data .

12.7 Supplerende økotoksikologisk information

Må ikke ledes ud i kloaksystem eller vandløb.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt og emballage

EAK-kode

Produkt

080409

Betegnelse

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Emballage

150104

Betegnelse

Metalemballage

Affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / produkt

Indtørrende materialerester kan bortskaffes med husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse / emballage

Forurenet emballage skal tømmes fuldstændigt og kan genanvendes efter behørig rengøring.
Emballagen bortskaffes, hvis den ikke kan rengøres. Totalt tømt emballage kan føres til genbrug.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-Nummer

Ikke reguleret som faregods.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke reguleret som faregods.

14.3 Transportfareklasse

Ikke reguleret som faregods.

14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som faregods.

14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som faregods.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere.
Sørg for, at tranprtørene ved, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke eller lækage. Råd om sikker håndtering: se afsnit 6 - 8

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale forskrifter

Kodenr. (1993): 00-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

Ef-Nr. **CAS-Nr.**	Beskrivelse	REACH-Nr.
215-535-7 1330-20-7	Xylen, isomer blanding	01-2119488216-32
919-857-5	Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, 2 % Aromater	01-2119463258-33
202-849-4 100-41-4	Ethylbenzen	01-2119489370-35
245-018-1 22464-99-9	2-Ethylhexansyre, zirkoniumsalt	01-2119979088-21

AFSNIT 16: Andre oplysninger

16.1 Fulstændig ordlyd

Akut Tox. 4 / H312 Akut toksicitet (dermal) skadelig for hudkontakt.
Akut Tox. 4 / H332 Akut toksicitet (indånding) Farlig ved indånding.
Hud Irrit. 2 / H315 Ætsning/irriterende virkning på huden Forårsager hudirritation.
Øjet Irrit. 2 / H319 Alvorlig øjenskade/irritation Forårsager alvorlig øjenirritation.
STOT SE 3 / H335 Specifik målorgantoksicitet i engangseksponering
Kan irritere luftvejene.
STOT RE 2 / H373 Specifik målorgantoksicitet i gentagen eksponering
Kan beskadige organerne (alle berørte organer, hvis de kendes) i tilfælde af langvarig eller gentagen eksponering (eksponeringsvej hvis det er endeligt bevist, at disse Fare på ingen anden eksponeringsvej består af)
Asp. Tox. 1 / H304 Risiko for aspiration Kan være mulig, hvis den sluges og trænge ind i Luftveje.
Flam. Liq. 3 / H226 Brændbare væsker Flydende og dampbrandfarlig.
STOT SE 3 / H336 Specifik målorgantoksicitet i engangseksponering
Kan forårsage døsighed og døsighed
Forårsage.
Aquatic Chronic 3 / H412 Farlig for vandorganismer, med langsigtede virkninger.
Flam. Liq. 2 / H225 Brændbare væsker Flydende og damp let antændelige.
Repr. 2 / H361d Reproduktiv toksicitet Kan sandsynligvis være barnet i livmoderen
Skader.

16.2 Yderligere angivelser

Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller

forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.