BASWAphon Base

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn BASWAphon Base

Produktnr. a007

Beskrivelse Kunstharzpuds på vandbasis (uden opløsningsmidler)

1.2 Anvendelse af stof / tilberedning
Akustisk virksom behandling af lofter og vægge.

1.3 Leverandør
Rockidan A/S
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Danmark / Denmark

Telefon: +45 74 61 33 66
Fax: +45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

Producent
BASWA*acoustic* AG
Marmorweg 10
CH-6283 Schweiz

Telefon (+41) 41 914 02 22

1.4 Nødtelefon
Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

---

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Faremærkning
Ikke faremærket.

Efter hudkontakt: Risiko for sensibiliserende virkning

2.2 Øvrige farer for mennesker og miljø
Ingen

---

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer
Produkt på basis af polymerbindemiddle (vandig dispersion af terpolymer af VAc, VeoVa® og akrylat med mineralske fyldstoffer (kalksten og marmor) og diverse organiske og uorganiske hjælpemidler.

Indholdsstoffer	CAS-nr.	EINECS	Indhold	Fareklasse	R-sæt
2-methyl-2H-isothiazol-3-on	2682-20-2	220-239-6	< 0,01%	C, Xn, N	20, 34, 43, 50
1,2-Benzisothiaziol-3(2H)-on	2634-33-5	220-120-9	< 0,01 %	Xn, Xi, N	20, 38, 41, 43, 50
2-[2-(2-Butoxyethoxy) ethoxy]ethanol	143-22-6	205-592-6	< 0,02 %	Xi	41
Bindemiddel baseret på acrylat / VAc / VeoVa®	-	-	< 2%	-	-

3.2 Øvrige indholdsstoffer

PBT-stoffer: Ingen
vPvB-stoffer: Ingen

3.3 Øvrige angivelser
Ingen

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

4.1 Efter øjenkontakt
Øjet skylles med åbne øjenlåg i mindst 10 minutter under rindende vand. Søg læge.

4.2 Efter indånding
Patienten bringes væk fra påvirkningen og ud i frisk luft.

4.3 Efter hudkontakt
Vask grundigt med sæbe og store mængder vand. Ved blivende hudirritation søges hudspecialist.

4.4 Efter indtagelse
Skyl munden med vand. Opsøg læge ved ubehag. Korn kan forårsage tandskade ved forbliven i mundhulen. Bevidstløse personer må aldrig gives noget i munden.

4.5 Henvisninger til lægen
Faste stoffer (kalksten og marmorkorn), der bliver tilbage i øjet, fjernes mekanisk (f.eks. med fugtig serviet).

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Egnede slukningsmidler
Vand, skum, kuldioxid, pulver.

5.2 Af sikkerhedsgrunde uegnede slukningsmidler
Ingen. Slukningsmidler afstemmes efter omgivelserne.

5.3 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen, nedbrydningsprodukter eller opståede gasser
Ved brand kan der frigives giftige forbrændingsprodukter (NO_X, CO) og akryliske monomerer.

5.4 Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse
Anvend friskluftforsynet åndedrætsværn.

5.5 Øvrige angivelser
Slukningsvand må ikke tilføres kloaksystem eller overfladevand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger
Ingen særlige forholdsregler. Se afsnit 7 og 8 samt 13 vedrørende bortskaffelse.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke tilføres kloaksystem eller overfladevand

6.3 Oprensningsmetoder
Opsamles mekanisk med absorberende stoffer som sand, kisel, savsmuld etc.

6.4 Øvrige angivelser
Ingen.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Håndtering

7.1.1 Forholdsregler for sikker omgang
Ved korrekt anvendelse ingen særlige forholdsregler. Bearbejdning (slibning) af det tørre produkt medfører støvdannelse. Støv, der ikke kan undgås, fjernes regelmæssigt. Sørg for udsugning og god ventilation. Anvend uigennemtrængelige handsker, undgå kontakt med øjnene (se afsnit 8).

7.1.2 Forholdsregler for brand- og eksplosionsbeskyttelse
Bortfalder. Produktet er ikke brændbart.

7.1.3 Øvrige angivelser
Ingen.

7.2 Oplagring

7.2.1 Krav til lagerrum og beholder
Produkt skal opbevares i original emballage. Emballage holdes tæt lukket.

7.2.2 Uforenelighed ved opbevaring
Ingen særlige forholdsregler.

7.2.3 Øvrige angivelser om lagringsbetingelser
Produktet tåler ikke frost. Lagertemperatur +5°C til +49°C

7.2.4 Lagerklasse
12.

7.3 Særlige anvendelser
Ingen.

---

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre
Indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdsmiljøbetingede grænseværdier.

8.2 Eksponeringskontrol
Ikke påkrævet.

8.3 Personlige værnemidler
Ikke påkrævet

8.3.1 Åndedrætsværn
Åndedrætsværn med P2 filter anbefales ved bearbejdning af det hærdede materiale.

8.3.2 Handsker
Anvend tætte beskyttelseshandsker.

8.3.3 Øjenbeskyttelse
Beskyttelsesbrille med sideskærm mod stænk. Særligt ved arbejde over hovedet og ved oprøring af materiale.

8.3.4 Arbejdsdragt
Ikke påkrævet ved korrekt håndtering.

8.3.5 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Vask hænder inden arbejde, før arbejdsophør samt før benyttelse af toilet. Hudpleje med fed hudcreme anbefales.

---

9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER

9.1 Udseende

Form	Pastøs
Farve	Hvid eller efter indtoning.
Lugt	Typisk efter acrylatdispersion. Ingen lugt efter styrol.

9.2 Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Bemærkning
pH-værdi (20°C)	7 - 8	BASWA lab	
Smeltepunkt / område (°C)	0°C		Som vand
Kogepunkt (°C)	100°C		Som vand
Flammepunkt (°C)	Ingen		Ikke brændbar
Eksplosionsfare	Ingen		Ikke brændbar
Nedre eksplosionsgrænse	Ingen		Ikke brændbar
Øvre eksplosionsgrænse	Ingen		Ikke brændbar
Antændelsestemperatur (°C)	Ingen	EN 13501	Ikke brændbar
Brandfremmende egenskaber	Ingen	EN 13501	Klasse A2
Damptryk (°C)	Ikke bestemt		
Vægtfylde (g/cm^3)	1700 - 1800 g/m^3		
Pulvervægtfylde			Ikke anvendelig
Vandopløselighed (g/l v/ 20°C)			Ikke anvendelig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (K_{ov})	1,51	BASWA lab.	I fedt
Viskositet dynamisk (mPas 20°C)	7000-8000	Viscosimeter VT2+	
Udløbstid			Ikke bestemt
Damptæthed			Ikke bestemt
Fordampningshastighed			Ikke bestemt
Opløsningsmiddelretention			Ikke anvendelig
Opløsningsmiddel indhold	15,8%	BASWA lab.	Vand

Ledeevne			Ikke bestemt
Korrosion			Ikke bestemt
Blandeevne	Mulig		Ikke bestemt
Gasgruppe			Ikke anvendelig
Selvantændelsestemperatur	Ingen		Ikke brændbar

9.3 Øvrige angivelser
De i afsnit 9 opgivne data er produkttypiske værdier og kan ikke bruges som produkt- eller leveringsspecifikation

---

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Forhold der skal undgås
Produktet skal beskyttes mod frost og varme -se afsnit 7.
Ingen nedbrydning ved normal oplagring. Se også nedbrydningsprodukter under afsnit 5.

10.2 Stoffer der skal undgås
Ingen.

10.3 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved korrekt håndtering.

---

11. TOKSIKOLOGISKE EGENSKABER

11.1 Toksikologiske afprøvninger

11.1.1 Akut toksitet **Art** **Værdi** **Metode** **Bemærkning**
Ikke bestemt.

11.1.2 Specifikke symptomer i dyreforsøg
Efter indtagelse: Ikke testet
Efter hudkontakt: Ikke testet
Efter indånding: Ikke testet

11.1.3 Irritationsvirkning / ætsende virkning
I øjet: Irriterer øjnene.
På huden: Svag hudirritation.

11.1.4 Sensibilisering
Sensibilisering muligt ved hudkontakt.

11.1.5 Subakut til kronisk toksitet
Subakut kronisk toksitet: Ikke testet
Subakut oral toksitet: Ikke testet
Subakut inhalativ toksitet: Ikke testet

Bedømmelse: Der forventes ingen kronisk toksitet.

Bemærkning: Også svagt irriterende kemikalier kan skade huden ved længere tids kontakt.

11.1.6 Karcinogenitet, mutagenitet og reproduktionstoksitet
Karcinogenitet: Produktet indeholder ingen kristalin kvarts eller andre silikogene materialer.
Produktet indeholder heller ingen mineralfibre med karcinogen effekt
Mutagenitet: Ikke mutagen (OECD 471 / EPA 84-4) i forhold til 2-Benzisothiaziol-3(2H)-on
Reproduktionstoksitet Ingen angivelser

11.2 Praktiske erfaringer

11.2.1 Klassificeringsrelevante iagttagelser
Ingen.

11.2.2 Øvrige iagttagelser
Ingen.

11.3 Generelle bemærkninger
Ingen data til rådighed for dette produkt. De angivne informationer er baseret på dataprofiler for lignende materialers sammensætning. Den toksikologiske klassificering blev foretaget ud fra resultater af beregninger jf. 1999/45/EG.

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksitet
Ingen klassificering jf. 2006/8/EG.

12.2 Mobilitet
Ingen angivelser

12.3 Persistens og nedbrydelighed
Ingen angivelser.

12.4 Bioakkumulationspotentiale
Produktet indeholder ingen stoffer med risiko R33 (Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug).

12.5 Resultater af PBT- egenskaber
Ikke anvendelig – se afsnit 3.2

12.6 Øvrige henvisninger
Produktet indeholder miljøskadelige stoffer med risiko R50 (Meget giftig for organismer, der lever i vand)

13. BORTSKAFFELSE

13.1 Bortskaffelse af produkt
Bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. Kan forbrændes som husholdningsaffald. Små mængder kan deponeres som husholdningsaffald.

EAK-nøgle

08 01 20	(pastøst produkt)
08 01 12	(hærdet produkt)
15 01 02	(rengjort emballage)
08 01 20	(ikke rengjort emballage)

13.2 Emballage
Ikke rengjort emballage bortskaffes som produkt.

13.3 Øvrige henvisninger
Rengjort emballage genanvendes (PP).

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 Landtransport (ADR/RID): Ikke faregods

14.2 Søtransport (IMDG): Ikke faregods

14.3 Lufttransport (ICAO/IATA): Ikke faregods

15. OPLYSNING OM REGULERING

15.1 Faremærkning
Ingen

15.2 Henvisninger angående mærkning

MAL-kode (1993) 00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

Angivelserne i dette arbejdshygiejniske datablad afspejler den kendte viden på området og opfylder såvel national som EU-lovgivning. Vi har hverken kendskab til eller kontrol med de praktiske arbejdsbetingelser ved den faktiske benyttelse af produktet. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle bestemmelser i forbindelse med arbejdets udførelse. Angivelserne i dette arbejdshygiejniske datablad beskriver sikkerhedsforskrifter ved benyttelse af vores produkt og kan ikke anvendes som tilsikring eller dokumentation for produktets funktion eller egenskaber i øvrigt.

Ordlyd R-sætninger jf. afsnit 2 og 3	R20	Farlig ved indånding
	R22	Farlig ved indtagelse
	R34	Ætsningsfare
	R38	Irriterer huden
	R41	Risiko for alvorlig øjenskade
	R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
	R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand

Udgivelsesdato 09.09.2011