# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Profitec Planomur P560 Gipsspartel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Handelsnavn :** | Pr | | |
| **Revisionsdato :** | 09.06.2020 | **Version:** | 1.0.0 |
| **Trykdato :** | 09.06.2020 | | |

## AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Profitec Planomur P560 Gipsspartel

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blanding samt anvendelser der frarådes

#### Relevante identificerede anvendelser

Fyldning af vægoverflader, fugning af gipskartonplader

#### Anvendelser der frarådes

Ingen kendt.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Producent :

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 (0) 671 - 870303
Telefax: +49 (0) 671 - 870397
e-mailadresse ansvarlig udsteder: sdb@meffert.com

#### Leverandør :

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 61 33 66
Telefax: + 45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

### 1.4 Nødtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

## AFSNIT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering jf. forordning 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Ingen

#### Klassificering jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassificeret som sundheds- eller miljøfarligt i overensstemmelse med CLP-forordningen. Den
Produktet har vist sig ikke at indeholde organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetal forbindelser og formaldehyd.

### 2.2 Mærkningselementer

Ingen

#### Tillægsmærkning

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre
Kodenr. (1993) : 00-1

### 2.3 Andre farer

Ingen

## AFSNIT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

### 3.0 Blandinger

**Farlige komponenter**

SEMIHYDRAT AF CALCIUMSULFAT ; 231-900-3; CAS Nr.: 7778-18-9 Vægt: 70-100
Klassifikation 1272/2008 ingen

CALCIUMCARBONAT EF nr. 215-279-6; Cas Nr. 1317-65-3
Vægt 0-30%
Klassifikation 1272/2008 ingen

POLYVINYLACETAT Dispersible polymer pulver CAS nr. 9003-20-7
Vægt 1-3%
Klassifikation 1272/2008 ingen

**Yderligere henvisninger**

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger se kapitel 16.

## AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelle angivelser

Fjern forurenede og gennemvædet beklædning. Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer. Søg straks læge ved allergiske reaktioner, særligt omkring åndedræt.

#### Ved indånding

Søg frisk luft.

#### Ved hudkontakt

Vask straks bort med vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

#### Ved øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skylles øjet i mindst 15 minutter med rindende vand, mens øjet holdes åbent. Kontakt straks øjenlæge. Søg læge.

#### Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Fremkald **IKKE** opkastning. Søg læge.

### 4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger

Ingen kendte symptomer.

### 4.3 Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling

Symptomatisk behandling.

## AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Produktet er ikke brændbart. Afstem slukningsforanstaltninger efter omgivelserne.

### 5.2 Særlige farer ved stof eller blanding

Ingen

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Ingen

## AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Se beskyttelsesforanstaltninger under afsnit 7 og 8..

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.

#### Til inddæmning

Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel

### 6.4 Henvisning til andre afsnit

Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til afsnit 13.

## AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### Beskyttelsesforanstaltninger

**Brandbeskytttelsesforanstaltninger**

Ingen særlige.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenelighed

#### Krav til lagerrum og beholder

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug.

#### Anvisninger for samlagring

**Lagerklasse :** 13

## AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

CALCIUMSULFAT-HALBHYDRAT ; CAS-Nr. : 7778-18-9
Grænseværdi type (Oprindelsesland) : TRGS 900 ( D )
Parameter : respirerbar andel
Grænseværdi : 6 mg/m3
Version : 06.11.2017

INHODSSTOFFER med generel støvgrænseværdi
Grænseværdi type (Oprindelsesland): TRGS 900 ( D )
Parameter : alveolær andel
Grænseværdi : 1,25 mg/m3
Spidsbegrænsning : 2(II)
Version : 02.04.2017

Grænseværdi type (Oprindelsesland): TRGS 900 ( D )
Parameter : målt som inhalerbar andel
Grænseværdi : 10 mg/m3
Spidsbegrænsning : 2(II)
Version : 02.04.2017

Oplysninger om erhvervsmæssig eksponeringsgrænse iflg RCP-Metode jf. TRGS 900 ( D )
Grænseværdi type (Oprindelsesland): Beragnet RCP-Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering ( D )
Grænseværdi : ikke relevant

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

### Beskyttelse af øjne
Brug briller/ansigtsværn ved tilsmudsende arbejde

### Beskyttelse af huden
**Hænder**
Tekstilhandsker. Ved tilsmudsende arbejde nitrilgummi
**Krop**
Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug overtræksdragt ved tilsmudsende arbejde med produktet.

### Beskyttelse af åndedræt
Sørg for god ventilation. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2).
Ved sprøjtepåføring anvendes maske med kombifilter SL, mindst A2P2, Hvid

### 8.3 Supplerende henvisninger
Ingen særlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger

## AFSNIT 9: Fysisk – kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

### Udseende
**Tilstand :** Pulver

**Farve :** Hvid, Beige

### Lugt
lugtfri

### Sikkerhedsrelevante basisdata

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Smeltepunkt/Smelteområde:** | | | Ingen tilgængelige data | |
| **Kogepunkt :** | ( 1013 hPa ) | ca. | 120 | °C |
| **Nedbrydningstemperatur:** | | | 140 | °C |
| **Flammepunkt :** | | | Ikke anvendelig | |
| **Nedre eksplosionsgrænse :** | | | Ingen tilgængelige data | |
| **Øvre eksplosionsgrænse:** | | | Ingen tilgængelige data | |
| **Damptryk:** | ( 50 °C ) | | Ikke anvendelig | |
| **Vægtfylde :** | ( 20 °C ) | | 2,50-2,90 | g/cm$^3$ |
| **Opløsningsmiddelretention :** | ( 20 °C ) | | Ingen | |
| **Opløselighed i vand :** | ( 20 °C ) | | Ca. 7 g/l | |
| **pH-værdi :** | | | 7-8 | |
| **log P O/W :** | | | Ingen tilgængelige data | |
| **Udløbstid :** | ( 20 °C ) | | Ingen | |
| **Kinematisk viskositet:** | ( 40 °C ) | | Ingen | |
| **Relativ dampvægtfylde:** | ( 20 °C ) | | Ingen tilgængelige data | |
| **Fordampningshastighed :** | | | Ingen tilgængelige data | |
| **Maksimalt VOC-indhold (EG) :** | | | Ingen data | vægt-% |
| **Massetæthed :** | | | 830 | g/l |
| **Antændelige gasser :** | Ingen tilgængelige data | | | |

### 9.2 Øvrige angivelser
Ingen

## AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet
Ingen foreliggende data.

### 10.2 Kemisk stabilitet
Ingen foreliggende data.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen foreliggende data.

### 10.4 Forhold der skal undgås
Ingen foreliggende data.

### 10.5 Materialer der skal undgås
Ingen foreliggende data.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen foreliggende data.

## AFSNIT 11: Toksikologiske angivelser

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Ved forskriftsmæssig håndtering forventes der ingen sundhedsskadelige virkninger ved dette produkt, hvis de arbejdshygiejniske forholdsregler overholdes.

## AFSNIT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet
Ingen foreliggende data

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen foreliggende data

### 12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen foreliggende data

### 12.4 Mobilitet i jord
Ingen foreliggende data

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette stof opfylder ikke PBT-/vPvB-kriterierne i REACH-forordning, Annex XIII.

### 12.6 Andre skadelige virkninger
Ingen foreliggende data .

### 12.7 Supplerende økotoksikologisk information
Ingen.

## AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling
**Bortskaffelse af produkt og emballage**

**EAK-kode**

**Produkt**

170802

**Betegnelse**

Gipsbaserede byggematerialer

**Emballage**

150105

**Betegnelse**

Papir og pap.

kan føres til genbrug.

## AFSNIT 14: Transportoplsynigner

### 14.1 UN-Nummer
Ikke reguleret som faregods.

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
Ikke reguleret som faregods.

### 14.3 Transportfareklasse
Ikke reguleret som faregods.

### 14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som faregods.

### 14.5 Miljøfarer
Ikke reguleret som faregods.

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen

## AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
EF Forordning om byggevarer EU 305/2011 - Brandadfærd A1 i overensstemmelse - CE med DIN EN 13963 4B i overensstemmelse - CE DIN EN 13279-1

**Nationale forskrifter**
**Kodenr. (1993): 00-1**

### 5.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

## AFSNIT 16: Andre oplysninger

### 16.1 Ændringer
Kapitel 2, 3, 7, 8 og 15.

### 16.2 Forkortelser
EF – Europæiske fællesskaber; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistent bioakkumulerbar og toksisk stof; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC – Flygtige organiske

### 16.3 Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

### 16.5 Ordlyd af R-, H- und EUH-sætninger (numre og fuldtekst)
H315 Forårsager hudirritation
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
R36/38 Irriterer øjnene og huden

### 16.6 Krav om uddannelse
Ingen

### 16.7 Yderligere angivelser
Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.