Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn :	BioCare Graffiti Remover		
Revisionsdato :	04.06.2018	**Version:**	0.0.2
Trykdato :	04.06.2018		

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

BioCare Graffiti Remover

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blanding samt anvendelser der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Brugsklar Graffiti fjerner, Vaskemiddel

Anvendelser der frarådes

Ingen kendt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent :

IBIX SRL
Via La Viola 2, S.
Maria in fabriago (RA)
Telefon: +39 0545 994589
Telefax: +39 0545 994567
e-mailadresse ansvarlig udsteder: nfo@ibixbiocare.it

Leverandør :

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 61 33 66
Telefax: + 45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

1.4 Nødtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedssætninger

Fare- pictogrammer (CLP)



H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Tillægsmærkning

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre
Kodenr. (1993) : 00-1

2.3 Andre farer

Ingen

AFSNIT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant

3.2 Blandinger

Navn	Produkt-id	%	Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
2-(2-butoxyethoxy) ethanol; diethylenglycol monobutylether (Note 1)	(CAS-nr.) 112-34-5 af (EF-nr.) 203-961-6 af (EF-indeks-nr.) 603-096-00-8 af (REACH-nr) 01-2119475104-44 af	5-15	Eye Irrit. 2, H319
Xylen sulfonat natrium	(CAS-nr.) 1300-72-7 af (EF-nr.) 215-090-9 af (REACH-nr) 01-2119513350-56 af	5-15	Eye Irrit. 2, H319
Alkoholer, C12-16, ethoxylerede (1> mol OE < 2,5)	(CAS-nr.) 68551-12-2 af (EF-nr.) NLP: 500-221-7 (REACH-nr) fritaget: polymer	2,5-5-fem	-Hvad med øjet Dam? 1, H318 Aquatic akut 1, H400 Aquatic chronic 3, H412
(2-methoxymethylethoxy) propanol (Note 1)	(CAS-nr.) 34590-94-8 af (EF-nr.) 252-104-2 af (REACH-nr) 01-2119450011-60 af	2,5-5-fem	Ikke klassificeret
2-T-BUTYLCYCLOHEXYLACETAT	(CAS-nr.) 88-41-5 af (EF-nr.) 201-828-7 af	< 1	Aquatic chronic 2, H411
Allyl heptanoat	(CAS-nr.) 142-19-8 af (EF-nr.) 205-527-1 af	< 1	Akut Tox. 4 (dermal), H312 akut Tox. 4 (oral), H302 hud Irrit. 2, H315 Aquatic akut 1, H400 Aquatic chronic 1, H410

Yderligere henvisninger

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger se kapitel 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle angivelser
Fjern forurenede og gennemvædet beklædning. Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer. Søg straks læge ved allergiske reaktioner, særligt omkring åndedræt.

Ved indånding
Søg frisk luft.

Ved hudkontakt
Vask straks bort med vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Ved øjenkontakt
I tilfælde af øjenkontakt skylles øjet i mindst 15 minutter med rindende vand, mens øjet holdes åbent. Kontakt straks øjenlæge. Søg læge.

Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Fremkald **IKKE** opkastning. Søg læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger

Symptomer/virkninger efter inhalation :

kan forårsage irritation af luftvejene. Hoste.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt :

kan forårsage moderat irritation.

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt :

stænk i øjnene kan forårsage irritation og reversibel lokal beskadigelse. Konjunktivitis. Tåreflåd.

Symptomer/virkninger efter indtagelse :

indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

4.3 Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling
Symptomatisk behandling.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Carbondioxid. Skum. Tørt pulver Vandspray. Afstem slukningsforanstaltninger efter omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler
Stærk vand stråle

5.2 Særlige farer ved stof eller blanding
Carbondioxid. Carbonmonoxid.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Sørg for tilstrækkelig udluftning. Se beskyttelsesforanstaltninger under afsnit 7 og 8..

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.

Til inddæmning
Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel

6.4 Henvisning til andre afsnit
Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til afsnit 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Brandbeskytttelsesforanstaltninger
Ingen særlige.

Yderligere farer ved behandling:
håndteres på steder med god ventilation. Dampene er tungere end luft. De kan sprede sig langs med jorden og danner eksplosive blandinger med luft. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

Forholdsregler ved sikker håndtering:
Undgå indånding af tåge, dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Bær beskyttelses handsker, Sikkerhedsbriller.

Hygiejne foranstaltninger:

vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet. Forurenet arbejdsbeklædning bør ikke anvendes. Vask forurenet tøj før genbrug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholder

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Opbevares kun i originalemballage.
Opbevarings temperatur 5-40 °C
Maksimal opbevaringsperiode 36 måneder.

Oplysninger om Blandet Opbevaring : Stærke syrer. Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder Foderstoffer.

Supplerende angivelser om lagerbetingelser

Opbevar kun i original beholder. Beskyt mod direkte sollys, varme og frost.

7.3 Specifik slutanvendelse

Vandfortyndbar maling

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

2-(2-butoxyethoxy) ethanol; diethylenglycol monobutylether (112-34-5)		
Frankrig	Lokalt navn	2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Frankrig	VME (mg/m³)	67,5 mg/m³
Frankrig	VME (ppm)	10 sider pr. minut
Frankrig	VLE (mg/m³)	101,2 mg/m³
Frankrig	VLE (ppm)	15 sider pr. minut
Frankrig	Bemærkning (FR)	TMP n ° 84

(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)		
Hda	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
Hda	IOELV TWA (ppm)	50 sider pr. minut
Hda	Noter	Hud
Frankrig	Lokalt navn	(2-méthoxyméthyléthoxy)-propanol

(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)		
Frankrig	VME (mg/m³)	308 mg/m³
Frankrig	VME (ppm)	50 sider pr. minut
Frankrig	Bemærkning (FR)	Bindende regulatoriskeværdier,risikoforperkutanpenetration, tmp 84, note INRS ed984 (2008)

Xylen sulfonat natrium (1300-72-7)	
DNEL/DMEL (arbejdstagere)	
Langvarig-systemisk effekt, dermal	7,6 mg/kg legemsvægt/dag
Langvarig-systemisk effekt, indånding	53,6 mg/m³
DNEL/DMEL (almindelig befolkning)	
Langvarig-systemisk effekt, oral	3,8 mg/kg legemsvægt/dag
Langvarig-systemisk effekt, indånding	13,2 mg/m³
Langvarig-systemisk effekt, dermal	3,8 mg/kg legemsvægt/dag
PNEC (vand)	
PNEC Aqua (ferskvand)	0,23 mg/l
PNEC Aqua (periodisk, ferskvand)	2,3 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l

(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
DNEL/DMEL (arbejdstagere)	
Langvarig-systemisk effekt, dermal	65 mg/kg legemsvægt/dag
Langvarig-systemisk effekt, indånding	310 mg/m³
DNEL/DMEL (almindelig befolkning)	
Langvarig-systemisk effekt, oral	1,67 mg/kg legemsvægt/dag
Langvarig-systemisk effekt, indånding	37,2 mg/m³
Langvarig-systemisk effekt, dermal	15 mg/kg legemsvægt/dag
PNEC (vand)	
PNEC Aqua (ferskvand)	19 mg/l
PNEC Aqua (havvand)	1,9 mg/l
PNEC Aqua (periodisk, ferskvand)	190 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	70,2 mg/kg DWT
PNEC sediment (havvand)	7,02 mg/kg DWT
PNEC (jord)	
PNEC jord	2,74 mg/kg DWT
PNEC (STP)	
PNEC spildevandsbehandlingsanlæg	4168 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

Beskyttelse af øjne

Brug briller/ansigtsværn ved tilsmudsende arbejde

Beskyttelse af huden

Hænder

Tekstilhandsker. Ved tilsmudsende arbejde nitrilgummi

Krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug overtræksdragt ved tilsmudsende arbejde med produktet.

Beskyttelse af åndedræt

Sørg for god ventilation. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2).

8.3 Supplerende henvisninger

Ingen særlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger

AFSNIT 9: Fysisk – kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand	: flydende
Udseende	: viskøs.
Farve	: grøn.
Lugt	: frugtagtig. æble.
Lugt tærskel	: ingen tilgængelige data
pH	: 8 (7,5- 8,5)
Relativ fordampnings hastighed	
(butylacetat= 1)	: ingen tilgængelige data smelte punkt :ingen data til rådighed
Fryse punkt	: ingen tilgængelige data
Koge punkt	: ≥ 75 °c
Flamme punkt	: > 105 °c
Selvantændelses temperatur	: 225 °c
Nedbrydningstemperatur	: ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	:ingen tilgængelige data
Damp tryk	: ingen data tilgængelige
Relativ damp tæthed ved20 °c	: ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: ingen tilgængelige data
Massefylde	: 1070 (1060-1080) kg/m³ (20 °c)
Opløselighed	: opløselig i vand.
Log Pow	: ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: ingen tilgængelige data
Eksplosive Egenskaber	: ingen tilgængelige data
Oxiderende Egenskaber	: ingen tilgængelige data
Eksplosive grænser	: ingen tilgængelige data

9.2 Andre oplysninger

VOC- indhold : 3,5 %

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen foreliggende data.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen foreliggende data.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen foreliggende data.

10.4 Forhold der skal undgås
Ingen foreliggende data.

10.5 Materialer der skal undgås
Åben ild. Gnister. Må ikke udsættes for temperaturer over 70 °C.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen foreliggende data.

AFSNIT 11: Toksikologiske angivelser

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : ikke klassificeret
Akut toksicitet (dermal) : ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding) : ikke klassificeret

2-(2-butoxyethoxy) ethanol; diethylenglycol monobutylether (112-34-5)	
LD50 oral rotte	> 3384 (3384-6580) mg/kg
LD50 dermal kanin	> 2700 (2700-4120) mg/kg
Toksikologiske ark af INRS (Frankrig)	Nr. 254
Xylen sulfonat natrium (1300-72-7)	
LD50 oral rotte	> 7200 mg/kg
LD50 dermal kanin	> 2000 mg/kg (OECD 405-metoden)
LC50 indånding rotte (mg/l)	> 6,41 mg/l/4H
(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
LD50 oral rotte	5135 (≥ 4000) mg/kg
LD50 dermal kanin	9510 (≥ 5000) mg/kg
LC50 indånding rotte (mg/l)	> 500 mg/l 7 timer
LC50 indånding rotte (støv/tåge-mg/l/4h)	> 55 mg/l/4H
2-T-BUTYLCYCLOHEXYLACETAT (88-41-5)	
LD50 oral rotte	4600 mg/kg
LD50 dermal kanin	> 5000 mg/kg

Hudætsning/-irritation : ikke klassificeret ph: 8 (7,5- 8,5)
Yderligere oplysninger : gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
Alvorlig øjen skade/-irritation : forårsager alvorlig øjen irritation.ph: 8 (7,5- 8,5)
Overfølsomhed ved indånding eller hudsensibilisering : ikke klassificeret
Kimcellemutagenicitet : ikke klassificeret
Carcinogenicitet : ikke klassificeret
Reproduktions toksicitet : ikke klassificeret
STOT-enkelt eksponering : ikke klassificeret

(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
AFSKY (indånding, rotte, gas)	140 ppmv/4h LC50 indånding kanin (ppm); 2 uger; 5 dage/uge;6 timer/dage
NOAEC (indånding, rotte, damp)	> = 50 mg/l 2 uger; 5 dage/uge;6t/dag

Gentagne STOT- eksponeringer : ikke klassificeret

Aspirations fare : ikke klassificeret

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Økologi - Generelt : håndtere i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhed praksis. Må ikke ledes ud i kloaksystem eller vandløb.

Akut akvatisk toksicitet : ikke klassificeret

Kronisk akvatisk toksicitet : ikke klassificeret

Af VEGEGRAF	
Yderligere oplysninger	Store mængder i vand eller kloaksystem, kan forårsage et fald i ph.En lav pH-værdi er skadelig for vandorganismer.
2-(2-butoxyethoxy) ethanol; diethylenglycol monobutylether (112-34-5)	
LC50 fisk 1	1300 mg/l 96h
LC50 andre akvatiske organismer 1	2750 mg/l
EC50 Daphnia 1	2850 mg/L (24h-DIN 38412)
NOEC (akut)	> 100 mg/l
Xylen sulfonat natrium (1300-72-7)	
LC50 fisk 1	> 184 mg/l 48 h leuciscus intravenøse stofbrugere
ylen sulfonat natrium (1300-72-7)	
LC50 fisk 2	> 1000 mg/l 96h/pimephalespromelas-storthoved vairon
EC50 Daphnia 1	> 920 mg/l 24 h Daphnia magna
EC50 andre akvatiske organismer 1	> 230 mg/l 96H/Selenastrum SP
EC50 72h alger (1)	> 1000 mg/l (OECD 201-metoden)
ErC50 (alger)	> 1000 mg/l OECD retningslinje 201 (Alga, Growthinhibition test)
NOEC kronisk fisk	31 mg/l (Selenastrum SP)
(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
LC50 fisk 1	> 10000 mg/l Pimephales promelas; 96 timer
LC50 fisk 2	> 1000 mg/l Poelilia reticulata (96 h) & brachydanio renio (Danio rerio)
EC50 Daphnia 1	1919 mg/l 48h
EC50 andre akvatiske organismer 1	4168 mg/l Pseudomonas putida, EC10
ErC50 (alger)	> 969 mg/l Pseudokirchneriellasubcapitata(96 h)
NOEC kronisk krebsdyr	> 0,5 mg/l dafnier-21 dage-(OECD 211-metoden)
2-T-BUTYLCYCLOHEXYLACETAT (88-41-5)	
LC50 fisk 1	< 10 (1-10) mg/L LC50 96h
EC50 Daphnia 1	< = 10 (1-10) mg/l
EC50 72h alger (1)	< = 10 (1-10) mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Af VEGEGRAF	
Persistens og nedbrydelighed	Det eller de overfladeaktive stoffer, der indgår i præparatet, opfylder (overholder) kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske-og rengøringsmidler. Oplysninger til støtte for denne påstand stilles til rådighed for de kompetente myndigheder imedlemsstaterne og vil blive gjort tilgængelige for dem på deres direkte anmodning eller efter anmodning fra en vaskemiddel fabrikant. Denne erklæring angiver, at alle overfladeaktive stoffer når en frigivelse af CO2 eller OBR/OCR > 60% ou et fald på op til 70% af dCO under test af nedbrydelighed. Værdierne for let biodegadable"overfladeaktive stoffer respekteres i henhold til ocde-metoden 301.".
2-(2-butoxyethoxy) ethanol; diethylenglycol monobutylether (112-34-5)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt. (OECD 301E-metoden).
Xylen sulfonat natrium (1300-72-7)	
Bionedbrydning	88% let Bionedbrydelig (OECD 301B metode)
(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning	> 75 (77-84)% 28d, lukket flaske test-(OECD 301F-metode)-oxygen- forbruget

12.3. Bioakkumulerende potentiale

Xylen sulfonat natrium (1300-72-7)	
Log Pow	-3,12 af
(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
Log Pow	-0,064 af
Log Kow	0,01 af

12.4. Mobilitet i jord

(2-methoxymethylethoxy) propanol(34590-94-8)	
Økologi-jord	Bland dig med vand. Produktet er meget mobilt.

12.5. Resultater af PBT-og vPvB - vurdering

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

12.6. Andre skadelige virkninger

Yderligere oplysninger : ingen andre kendte effekter. Undgå udslip til miljøet.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt og emballage

EAK-kode

Produkt

080112

Betegnelse

Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

Emballage

150102

Betegnelse

Plastic.

Affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / produkt

Indtørrende materialerester kann bortskaffes med husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse / emballage

Forurenet emballage skal tømmes fuldstændigt og kan genanvendes efter behørig rengøring.
Emballagen bortskaffes, hvis den ikke kan rengøres. Totalt tømt emballage kan føres til genbrug.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-Nummer
Ikke reguleret som faregods.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
Ikke reguleret som faregods.

14.3 Transportfareklasse
Ikke reguleret som faregods.

14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som faregods.

14.5 Miljøfarer
Ikke reguleret som faregods.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Flygtige organiske forbindelser (Direktiv 2004/42/EF)

VOC-indhold i dette produkt 3,5 %

Nationale forskrifter
Kodenr. (1993): 00-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

16.1 Ændringer
02. Klassificering af stoffet eller blandingen · 02. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Farlige indholdsstoffer · 07. Information om fælleslagring - Lagerklasse

16.2 Forkortelser
EF – Europæiske fællesskaber; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistent bioakkumulerbar og toksisk stof; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC – Flygtige organiske

16.3 Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

16.5 Ordlyd af R-, H- und EUH-sætninger (numre og fuldtekst)
Intet

16.6 Krav om uddannelse

Ingen

16.7 Yderligere angivelser

Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.