SIKKERHEDSDATABLAD

Acrylfugemasse prof. da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Acrylfugemasse prof.

Varetype: 9002001(0/5)080300

PR-nr.:

Leverandør:

Den Braven Scandinavia A/S
Bavnevej 10-12
6580 Vamdrup
Telefon: +45 75 58 12 30
Telefax: +45 75 58 09 79

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@denbraven.dk

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12
www.giftlinjen.dk
Ved akut behov for hjælp efter ulykke: 112.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Blanding af acryl copolymer emulsion, uorganiske fyldstoffer og additiver.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:
Frisk luft. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjenkontakt:
Skyl øjet med vand/øjenskyllevand til partiklerne er væk. Lykkes det ikke at skylle partiklerne ud, bør en læge undersøge øjet.

Hudkontakt:
Produktet fjernes med en tør klud eller papirserviet. Vask med vand og sæbe.

Indtagelse:
Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Søg lægehjælp.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:
Vandstråle.

Personlige værnemidler:
Brug åndedrætsværn med ilt ved brandbekæmpelse.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:
Undgå forurening af kloakssystem, vandområder og jord.

Metoder til oprydning:
Spild opsamles (evt. med et absorberende materiale). Små mængder tørres up med sugende papir eller klude.
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:
Ved arbejde med maling og limprodukter skal god arbejdshygiejne altid følges.

Opbevaring:
Opbevares tæt tillukket ved temperatur 5-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

SIKKERHEDSDATABLAD

Beskyttelse af hænder:
Ved længerevarende kontakt med produktet anvendes beskyttelseshandsker. Brug egnede engangshandsker.

Beskyttelse af øjne:
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Pasta
Farve:	Beige
Lugt:	Svag
Vægtfylde:	1,64 kg/l
Organisk opløsningsmidler:	0,54 %
Blandbar med vand:	Ja
pH-koncentrat:	7-9
Frysepunkt:	<0° C
Kogepunkt:	100° C

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:
Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved brand kan der dannes kulilte, kuldioxid, calciumoxid og saltsyre.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Øjnene:
Kan irritere øjnene.

Indtagelse:
Ikke kendt.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:
I henhold til gældende lovgivning skal produktet ikke klassificeres som miljøfarligt.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:
Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og Energiministeriets affaldsbekendtgørelse.

Affaldsfraktion:	03.22	
EAK-kode (affaldskatalog nr.):	20 01 28	Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

MAL-kode: 00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER:

Afsluttende bemærkning:
Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Udarbejdet af: tk

Sidst revideret af: TLJ