SIKKERHEDSDATABLAD

Spartelmasse LG da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Spartelmasse LG

PR-nr.:

Leverandør:

Den Braven Scandinavia A/S
Bavnevej 10-12
6580 Vamdrup
Telefon: +45 75 58 12 30
Telefax: +45 75 58 09 79

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@denbraven.dk

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12
www.giftlinjen.dk
Ved akut behov for hjælp efter ulykke: 112.

Anvendelse:
Spartelmasse. Sælges til erhvervsmæssige og private brugere.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Andre indholdsstoffer:
dolomit, vand, acetat vinyl etylen, bindemiddel og fyldstof.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:		Anm.:	Note:
55965-84-9		< 0,0001%	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]	T, C, N	R34, R43, R50, R53, R23/24/25	Ae	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:
Sørg for frisk luft, varme og hvile. Søg læge ved fortsat ubehag.

Øjenkontakt:
Skyl øjet med vand/øjenskyllevand til partiklerne er væk. Lykkes det ikke at skylle partiklerne ud, bør en læge undersøge øjet.

Hudkontakt:
Produktet fjernes med en tør klud eller papirserviet. Vask med vand og sæbe. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.

Indtagelse:
Søg rådgivning af læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Brand slukkes med vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:
Undgå forurening af kloakssystem, vandområder og jord.

Metoder til oprydning:
Opsamles med et absorberende materiale. Små mængder tørres up med sugende papir eller klude. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Følg god arbejds hygiejne.

Opbevaring:
Opbevares frostfrit i lukket originalemballage. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Ved slipning anvendes støvfiltermaske og øjenbeskyttelse.

Beskyttelse af hænder:
Ved længerevarende kontakt med produktet anvendes beskyttelseshandsker. Brug egnede engangshandsker.

Beskyttelse af øjne:
Ved slipning anvendes støvfiltermaske og øjenbeskyttelse.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Pasta
Farve:	Grå
Lugt:	Lugtfri
Flammepunkt:	NA
Eksplosionsgrænse:	NA
Blandbar med vand:	Ja
pH-koncentrat:	8-8,5
Kogepunkt:	>100° C

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:
Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås:
Undgå opvarmning af produktet.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Huden:
Kan udtørre huden og give irritation.

Øjnene:
Kan irritere øjnene og give forbigående rødme.

Generelt:
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:
I henhold til gældende lovgivning skal produktet ikke klassificeres som miljøfarligt.

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-2

Algetoksicitet: Daphnia magna (Crustacea): LC50 (48 h) 5,4 mg/L, OECD 202 (C 181) 30)

Mobilitet:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]

Vandopløselig

Generelt:

LogPow:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]	-0,71

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:
Små mængder kan bortskaffes med dagrenovation. Større mængder håndteres som industriaffald: Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og Energiministeriets affaldsbekendtgørelse.

SIKKERHEDSDATABLAD

EAK-kode (affaldskatalog nr.):	08 04 10	Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
	20 01 28	Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Mærkning: Produktet er ikke mærket med faresymbol i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

MAL-kode: 00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R34	Ætsningsfare.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R23/24/25	Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Afsluttende bemærkning:

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Udarbejdet af: tk

Sidst revideret af: TLJ