SIKKERHEDSDATABLAD

Vævklæber DB Proffs 20% da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Vævklæber DB Proffs 20%

Varetype: 94340000001500

PR-nr.:

Leverandør:

Den Braven Scandinavia A/S
Bavnevej 10-12
6580 Vamdrup
Telefon: +45 75 58 12 30
Telefax: +45 75 58 09 79

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@denbraven.dk

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12
www.giftlinjen.dk
Ved akut behov for hjælp efter ulykke: 112.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Andre indholdsstoffer:
PVA blanding og vand.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:		Anm.:	Note:
55965-84-9		< 0,0001%	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]	T, C, N	R34, R43, R50, R53, R23/24/25	Ae	
2634-33-5	220-120-9	< 0,02%	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Xn, Xi, N	R22, R38, R41, R43, R50		

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:
Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener.

Øjenkontakt:
Skyl øjet med vand/øjenskyllevand til partiklerne er væk. Lykkes det ikke at skylle partiklerne ud, bør en læge undersøge øjet.

Hudkontakt:
Tør produktet fuldstændigt af huden med en tør klud eller serviet. Vask med vand og sæbe.

Indtagelse:
Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved ildebefindende, søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Alle slukningsmidler er egnede.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:
Undgå forurening af kloakssystem, vandområder og jord.

Metoder til oprydning:
Opsamles med et absorberende materiale. Opsamles i passende beholder af plast. Tør efter og skyl med vand.
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:
Følg god arbejds hygiejne.

Opbevaring:
Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:
Ved arbejde med maling og limprodukter skal god arbejdshygiejne altid følges.

Beskyttelse af hænder:
Ved længerevarende kontakt med produktet anvendes beskyttelseshandsker. Brug egnede engangshandsker.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Tyktflydende væske
Farve:	Hvid
Lugt:	Svag
Vægtfylde:	1,06 g/cm³
Blandbar med vand:	Ja
Frysepunkt:	0° C
Kogepunkt:	100° C

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:
Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Øjnene:
Produktet kan irritere øjnene på grund af limningseffekten.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:
I henhold til gældende lovgivning skal produktet ikke klassificeres som miljøfarligt.

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-2

Algetoksicitet: Daphnia magna (Crustacea): LC50 (48 h) 5,4 mg/L, OECD 202 (C 181) 30)

Mobilitet:
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]

Vandopløselig

Generelt:

LogPow:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]	-0,71

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:
Små mængder kan bortskaffes med dagrenovationen. Større mændger:
Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og Energiministeriets affaldsbekendtgørelse.

Affaldsfraktion:	03.22	
EAK-kode (affaldskatalog nr.):	20 01 28	Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

MAL-kode: 00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R23/24/25	Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Afsluttende bemærkning:

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Udarbejdet af: tk

Sidst revideret af: TLJ