Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn AB-POX 490, Komponent A

Produktnr. 4462561

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3. Anvendelse af stoffet/blandingen

Kemisk produkt til byggeri og industri.
Må kun anvendes i industrianlæg og til kommercielle formål.

Anvendelser, der ikke anbefales

Produktet er ikke beregnet til den private slutbruger.

1.4. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.5.

Producent	:	AB-Polymerchemie GmbH Tjüchkampstraße 21-24 Roßdörfer Straße 50 D-26605 Aurich
Telefon	:	+49-(0)4941-604360
E-mailadresse	:	info@ab-polymerchemie.de
Ansvarlig/udsteder		
Leverandør	:	Rockidan as Lundsbjerg Industrivej 31 DK-6200 Aabenraa
Telefon	:	74 61 33 66
Telefax	:	74 61 36 29
E-mailadresse	:	mail@rockidan.dk

1.6. Nødtelefon:

Ring til Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

Punkt 2: Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farekategorier:

Ætsende/irriterende virkning på huden: hudirritation. 2
Sensibilisering af luftvejene/huden: Sens. Hud 1
Farligt for vandmiljøet: Aqu. chron. 2

Advarsler:

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
Giftig for organismer, der lever i vand, med langsigtede virkninger.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farekategorier:

Ætsende/irriterende virkning på huden: hudirritation. 2
Sensibilisering af luftvejene/huden: Sens. Hud 1
Farligt for vandmiljøet: Aqu. chron. 2
Advarsler:
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
Giftig for organismer, der lever i vand, med langsigtede virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

Reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol og 2-(chlormethyl)oxiran (1:2)

Signalord: Advarsel

Farepiktogrammer:



Kodenr. (1993):
00-5 (Blandet 00-5)

Advarsler

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedshenvisninger

P261	Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364	Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P391	Udslip opsamles.

2.3. Andre farer

Der foreligger ingen andre relevante oplysninger.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blanding

Farlige komponenter

CAS-Nr.	Betegnelse			Andel
	EF-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	GHS-Einstufung			
	Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane			25 - < 50 %
	701-263-0		01-2119454392-40	
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411			
933999-84-9	Reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol og 2-(chlormethyl)oxiran (1:2)			5 - < 10 %
	618-939-5		01-2119463471-41	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412			
13463-67-7	Titandioxid; [i pulverform indeholdende mindst 1 % partikler med aerodynamisk diameter <= 10 µm]			0 - 5 %
	236-675-5	022-006-00-2	01-2119489379-17	
	arc. 2; H351			

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger se punkt 16.

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE

CAS-Nr.	EF-Nr.	Betegnelse	Anteil
	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE		
	701-263-0	Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran	25 - < 50 %
	dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg		
933999-84-9	618-939-5	Reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol og 2-(chlormethyl)oxiran (1:2)	5 - < 10 %
	dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 2190 mg/kg		

.

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle angivelser

Fjern de berørte personer fra fareområdet og læg dem ned. I tilfælde af allergiske symptomer, især i Åndedrætsområde, kontakt straks en læge. I tilfælde af en ulykke, eller hvis du føler dig utilpas, skal du straks kontakte en læge (hvis det er muligt, vis datablad eller sikkerhedsdatabladet).

Ved indånding

Bring de berørte personer i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Ved hudkontakt

I tilfælde af kontakt med huden skal du straks vaske huden af med rigelig sæbe og vand. Tag snavset, gennemblødt tøj af med det samme. I tilfælde af hudirritation skal du kontakte en læge.

Ved øjenkontakt

I TILFÆLDE AF ØJENKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Hvis det er muligt, skal du fjerne kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Søg straks lægehjælp/søg lægehjælp.

Ved indtagelse

Efter indtagelse skylles munden rigeligt med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) og straks søge lægehjælp. Drik 1 glas vand i små slurke (fortyndingseffekt). Fremkald IKKE opkastning. Kontakt straks en lægen.

4.2. Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling

Der foreligger ingen oplysninger.

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

- alkoholresistent skum.
- Vandspray.
- Kuldioxid (CO_2).
- Tørslukker.

Uegnede slukningsmidler

- Vandstråle.

5.2. Særlige farer ved stof eller blanding

I tilfælde af brand kan dette forekomme:
kulilte
carbondioxid.

Nitrogenoxider (NOx).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Brug en omgivende luft-uafhængigt åndedrætsværn.

Yderligere bemærkninger

Opsamle forurenet slukningsvand separat. Kom ikke slukningsvandet i kloaksystemet eller vandløb.

Punkt 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes væk fra antændelseskilder - Ryg ikke. Brug personlige værnemidler (se afsnit 8). Sikker håndtering: se afsnit 7. Sørg for tilstrækkelig ventilation og punktformet udsugning på kritiske punkter.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.Til inddæmning Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Personlige værnemidler: se Punkt 8

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Personer, der lider af hud sensibiliserings problemer, astma, allergier, kroniske eller gentagne luftvejssygdomme bør ikke anvendes til nogen forarbejdning, hvor dette produkt anvendes.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol. Du må ikke spise, drikke eller ryge, når produktet bruges. Brug personlige værnemidler. Under brug er det muligt at danne eksplosive/meget brandfarlige damp-/luftblandinger. Træf foranstaltninger mod elektrostatiske ladninger.

Beholderne må ikke tømmes med tryk. Gem/opbevar kun i den oprindelige beholder.

Lad ikke produktet komme i kloaksystem eller vandløb.

Brandbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke. Brug kun antistatiske (gnistfri) værktøjer. Træffe foranstaltninger mod elektrostatiske ladninger.

Yderligere oplysninger om håndtering

Vask hænder før pauser og efter endt arbejde. Brugt arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdsområdet. Privat beklædning skal opbevares adskilt fra arbejdstøjet .

7.2. Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenlighed

Krav til lagerrum og beholder

Hold beholderen tæt lukket og opbevaret på et køligt, godt ventileret sted. Opbevar Kun i den oprindelige beholder. Beskyt mod direkte sollys.

Anvisninger for samlagring

Må ikke lagres sammen med fødevarer og foder

Supplerende angivelser og lagerbetingelser

Beskyt mod:
- Frost.
- Fugt.
- Varme.

Lagerklasse efter TRGS 510: 10 (Ikke-brændbare væsker, der ikke kan henføres til nogen af de ovennævnte LGK er)

7.3. Specifik slutanvendelse

Der er ingen tilgængelige data

GISCODE/Produkt-Kode: RE30+

Punkt 8: Eksproneringskontrol / personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Yderligere bemærkninger til grænseværdier

Indtil videre er der ikke fastsat nationale grænseværdier.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede tekniske betjeningsanordninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af åben håndtering skal anordninger med lokal sugning så vidt muligt anvendes brug. Hvis tekniske udsugnings- eller ventilationsforanstaltninger ikke er mulige eller utilstrækkelige, anvendes Åndedrætsværn.

Beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Påfør en hudbeskyttelsescreme, før produktet håndteres. Tag snavset, gennemblødt tøj af med det samme. Spis, drik, ryg, ikke på arbejdspladsen. Vask hænder før pauser og efter endt arbejde.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse.

Beskyttelse af hænder

Egnet materiale:
- NBR (Nitril gummi)

1. Butylgummi

DIN-/EN-Normen: DIN-/EN-Normen: EN ISO 374

Brug kun handsker én gang. Udskift i tilfælde af slitage! Påfør en hudbeskyttelsescreme, før produktet håndteres.

Beskyttelse af kroppen

For at beskytte mod direkte hudkontakt er kropsbeskyttelse (ud over det sædvanlige arbejdstøj) påkrævet.

Beskyttelse af åndedræt

Hvis tekniske suge- eller ventilationsforanstaltninger ikke er mulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn. Brugsfristerne i henhold til GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsværn (BGR 190) skal overholdes.

Begrænsning og overvågning af miljøeksponering

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

Punkt 9: Fysisk – kemisk egenskaber

9.1. Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

Materiens tilstand:	Flydende
Farve:	Forskellige
Lugt:	karakteristisk
Lugttærskel:	Ingen tilgængelige data
Tilstandsændring	
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen tilgængelige data
Kogepunkt eller kogepunkt og kogeinterval:	Ingen tilgængelige data
Sublimationstemperatur:	Ingen tilgængelige data
Blødgøringspunkt:	Ingen tilgængelige data
Pourpoint:	Ingen tilgængelige data
Flammepunkt:	>95 °C
Brændbarhed	
Fast:	Ingen tilgængelige data
Gas:	Ingen tilgængelige data
Eksplosionsfare	
	Ingen tilgængelige data
Nedre eksplosionsgrænse:	Ingen tilgængelige data
Øvre eksplosionsgrænse:	Ingen tilgængelige data
Antændelsestemperatur:	Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	
Fast:	Ingen tilgængelige data
Gas:	Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur:	Ingen tilgængelige data
Brandfördernde Eigenschaften	
	Ingen tilgængelige data
pH-værdi:	Ingen tilgængelige data
Dynamisk viskositet:(ved 23 °C)	~5000 mPa s
Kinematisk viskositet:	Ingen tilgængelige data
Flowtid:	Ingen tilgængelige data
Opløselighed i vand:	Ingen tilgængelige data
Opløselighed i andre opløsningsmidler	
	Ingen tilgængelige data
Fordelingskoefficient n-octanol/vand: damptryk:	Ingen tilgængelige data
Damptryk:	Ingen tilgængelige data
Massefylde (ved 23 °C):	~ 1,84 g/m^3
Massefylde:	Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed:	Ingen tilgængelige data

9.2. Øvrige angivelser

Oplysninger om fysiske fareklasser

Yderligere brændbarhed: Ingen tilgængelige data

Andre sikkerhedsrelaterede parametre

Fordampningshastighed: Ingen tilgængelige data

Yderligere information

Der er ingen tilgængelige data

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der opstår ingen farlige reaktioner, når de håndteres og opbevares efter hensigten.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, brugs- og temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Raktion med

- Aminer.
- Syre.

- Alkalier (lud)

10.4. Forhold der skal undgås

Der er ingen tilgængelige data

10.5. Materialer der skal undgås

Der er ingen tilgængelige data

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ingen tilgængelige data

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

CAS-Nr.	Betegnelse				
	Eksponeringsvej	Dosis	Art	Kilde	Metode
	Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane				
	oral	LD50 > 5000 mg/kg	Rotte		
	dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Rotte		
933999-84-9	Reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol og 2-(chlormethyl)oxiran (1:2)				
	oral	LD50 2190 mg/kg	Rotte		
	dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Kanin		

Irriterende og ætsende virkning

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Sensibiliserende virkning

Indeholder epoxyholdige forbindelser. Kan forårsage allergiske reaktioner. Kan forårsage allergiske hudreaktioner årsag. (Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2- ({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran; Reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol og 2-(chlormethyl)oxiran (1:2))
Efter sensibilisering, alvorlig allergisk

Reaktioner med kronisk effekt forekommer

Kræftfremkaldende, mutagene og reprotoksiske virkninger

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet ved enkelt eksponering

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet ved gentagen eksponering

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Risiko for aspiration

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

CAS-Nr.	Betegnelse					
	Akvatisk toksicitet	Dosis	[h] | [d]	Art	Kilde	Metode
	Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'-[methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane					
	Akut fisketoksicitet	LC50 2,54 mg/l	96 h			
	Akut algetoksicitet	ErC50 1,8 mg/l	72 h			
	Akut krebsdyr toksicitet	EC50 2,55 mg/l	48 h			
933999-84-9	Reaktionsprodukter af hexan-1,6-diol og 2-(chlormethyl)oxiran (1:2)					
	Akut fisketoksicitet	LC50 30 mg/l	96 h	Leuciscus idus (Goldorfe)		

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige data

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Der er ingen tilgængelige data

CAS-Nr.	Betegnelse	Log Pow
	Reaktionsmasse på 2,2'-[methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2,2'- 3,6 [methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]bis(oxiran) og 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran	3,6

12.4. Mobilitet I jord

Der er ingen tilgængelige data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til REACH, bilag XIII.

12.6. Andre skadelige virkninger

Der er ingen tilgængelige data

Yderligere oplysninger

Giftig for organismer, der lever i vand, med langsigtede virkninger. Tillad ikke at komme ind i kloaksystemet eller vandløb.

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger til bortskaffelse

Tildelingen af affaldskodenumrene/affaldsbetegnelserne er i overensstemmelse med EAKV-industrien og processpecifikke. Kodenummeret for affald fastsættes i samråd med bortskaffelsesvirksomheden eller den kompetente myndighed.

Bortskaffelse af urenset emballage og anbefalede rengøringsmidler

Helt tømt emballage kan genbruges. Kontamineret emballage skal behandles som det stof.

Punkt 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 3082
14.2. Officiel betegnelse til transport:	MILJØFARLIGT STOF, VÆSKE, N.E.C. (epoxyharpiks)
14.3. Transportfareklasser:	9
14.4. Emballage gruppe: III	
Faremærkning:	9
Klassifikationskode:	M6
Særlige bestemmelser:	274 335 375 601
Begrænset antal (LQ):	5 L
Fritaget mængde:	E1
Kategori af transport:	3
Fare nummer:	90
Tunnel begrænsning kode:	-

Transport ad indre vandveje (ADN)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 3082
14.2. Officiel betegnelse til transport:	MILJØFARLIGT STOF, VÆSKE, N.E.C. (epoxyharpiks)
14.3. Transportfareklasser:	9
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkningl:	9
Klassifikationskode:	M6
Særlige bestemmelser:	274 335 375 601
Begrænset antal (LQ):	5 L
Fritaget mængde:	E1

Søfart (IMDG)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 3082
14.2. Officiel betegnelse til transport:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)
14.3. Transportfareklasser:	9
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkning:	9
Forurenende stoffer i havet:	yes
Særlige bestemmelser:	274, 335, 969
Begrænset antal (LQ):	5 L
Fritaget mængde:	E1
EmS:	F-A, S-F

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 3082
14.2. Officiel betegnelse til transport:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)
14.3. Transportfareklasser:	9
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkning:	9
Særlige bestemmelser:	A97 A158 A197
Begrænset antal (LQ) Passenger:	30 kg G
Passenger LQ:	Y964
Fritaget mængde:	E1
IATA-Vejledning til emballering - Passenger:	964
IATA-Maksimumsmængde - Passenger:	450 L
IATA-Vejledning til emballering - Cargo:	964
IATA-Maksimumsmængde - Cargo:	450 L

14.5. Miljøfarer

FARLIGT FOR MILJØET: Ja

Fareudløsere: Epoxy/resin

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen tilgængelige data

14.7. Bulktransport i overensstemmelse med bilag II til MARPOL-konventionen og IBC-koden

Ingen tilgængelige data.

Punkt 15: Oplysning om regulering

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav/specifik lovgivning for stoffet eller blandingen

EU-Regler

Begrænsninger i brugen (REACH, bilag XVII):fortegnelse 3

Flygtige organiske forbindelser (Direktiv 2004/42/EF): < 500 g/l (A+B)

Underkategori efter 2004/42/EF: Tokomponentreaktionsbelægninger til specifikke anvendelser, f.eks. Gulvbehandling - Vandbaserede belægningsmaterialer, VOC-grænseværdi: 500g/l

Nationale bestemmelser

Kodenr. (1993): 00-5

Punkt 16: Yderligere angivelser

Ændringer

Klassificering af blandinger og evalueringsmetode, der anvendes i overensstemmelse med forordningen (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassifikation	Klassificeringsprocedure
Skin Irrit. 2; H315	Procedure for beregning
Skin Sens. 1; H317	Procedure for beregning
Aquatic Chronic 2; H411	Procedure for beregning

Tekst til H- og EUH-sætninger (tal og fuldtekst)

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205	Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211	Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge

Yderligere angivelser

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.