Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn AB-POX 490, Komponent B

Produktnr. 4462596

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3. Anvendelse af stoffet/blandingen

Kemisk produkt til byggeri og industri.
Må kun anvendes i industrianlæg og til kommercielle formål.

Anvendelser, der ikke anbefales

Produktet er ikke beregnet til den private slutbruger.

1.4. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.5.

Producent	:	AB-Polymerchemie GmbH Tjüchkampstraße 21-24 Roßdörfer Straße 50 D-26605 Aurich
Telefon	:	+49-(0)4941-604360
E-mailadresse	:	info@ab-polymerchemie.de
Ansvarlig/udsteder		
Leverandør	:	Rockidan as Lundsbjerg Industrivej 31 DK-6200 Aabenraa
Telefon	:	74 61 33 66
Telefax	:	74 61 36 29
E-mailadresse	:	mail@rockidan.dk

1.6. Nødtelefon:

Ring til Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farekategorier:

Akut toksicitet: Akut Tox. 4
Akut toksicitet: Akut Tox. 4
Ætsende/irriterende virkning på huden: hudætsning. 1B
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Øjenskader. 1
Sensibilisering af luftvejene/huden: Sens. Hud 1
Farligt for vandmiljøet: Aqu. chron. 3

Advarsler:

Skadeligt ved indtagelse.
Skadeligt ved indånding.
Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
Skadelig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger..

2.2. Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

m-Phenylenbis(methylamin)
Benzylalkohol
Polyoxypropylendiamin

Signalord: Fare

Farepiktogrammer:



Kodenr. (1993):
00-5 (Blandet 00-5)

Advarsler

H302+H332	Farlig ved indtagelse og indånding
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedshenvisninger

P260	Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303 + P361 + P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

2.3. Andre farer

Der foreligger ingen andre relevante oplysninger.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blanding

Farlige komponenter

CAS-Nr.	Stoffnavn			Anteil
	EF-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	GHS-klassificering			
1477-55-0	m-Phenylenbis(methylamin)			25 - < 50 %
	216-032-5		01-2119480150-50	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H332 H302 H314 H317 H412			
100-51-6	Benzylalkohol			25 - < 50 %
	202-859-9	603-057-00-5	01-2119492630-38	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H332 H302 H319			
9046-10-0	Polyoxypropylendiamin			5 - < 10 %
	618-561-0		01-2119557899-12	
	orr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H314 H318 H412			

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger se punkt 16.

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stoffnavn	Anteil
	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE		
1477-55-0	216-032-5	m-Phenylenbis(methylamin)	25 - < 50 %
	inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Støv eller tåge); dermal: LD50 = 3100 mg/kg; oral: LD50 = 930 mg/kg		
100-51-6	202-859-9	Benzylalkohol	25 - < 50 %
	inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ: LC50 = 4,178 mg/l (Støv eller tåge); oral: LD50 = 1230 mg/kg		
9046-10-0	618-561-0	Polyoxypropylendiamin	5 - < 10 %
	dermal: LD50 = 2980 mg/kg; oral: LD50 = 2885 mg/kg		

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle angivelser

Fjern de berørte personer fra fareområdet og læg dem ned. I tilfælde af allergiske symptomer, især i Åndedrætsområde, kontakt straks en læge. I tilfælde af en ulykke, eller hvis du føler dig utilpas, skal du straks kontakte en læge (hvis det er muligt, vis datablad eller sikkerhedsdatabladet).

Ved indånding

Bring de berørte personer i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Ved hudkontakt

I tilfælde af kontakt med huden skal du straks vaske huden af med rigelig sæbe og vand. Tag snavset, gennemblødt tøj af med det samme. I tilfælde af hudirritation skal du kontakte en læge.

Ved øjenkontakt

I TILFÆLDE AF ØJENKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Hvis det er muligt, skal du fjerne kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Søg straks lægehjælp/søg lægehjælp.

Ved indtagelse

Efter indtagelse skylles munden rigeligt med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) og straks søge lægehjælp. Drik 1 glas vand i små slurke (fortyndingseffekt). Fremkald IKKE opkastning. Kontakt straks en lægen.

4.2. Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger

- Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader.
- Allergiske reaktioner
- Mave-Klager

4.3. Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling

Symptomatisk behandling

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

- alkoholresistent skum.
- Vandspray.
- Kuldioxid (CO_2).
- Tørslukker.

Uegnede slukningsmidler

- Vandstråle.

5.2. Særlige farer ved stof eller blanding

I tilfælde af brand kan dette forekomme:
kulilte
carbondioxid.

Nitrogenoxider (NOx).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Brug en omgivende luft-uafhængigt åndedrætsværn.

Yderligere bemærkninger

Opsamle forurenet slukningsvand separat. Kom ikke slukningsvandet i kloaksystemet eller vandløb.

Punkt 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes væk fra antændelseskilder - Ryg ikke. Brug personlige værnemidler (se afsnit 8). Sikker håndtering: se afsnit 7. Sørg for tilstrækkelig ventilation og punktformet udsugning på kritiske punkter.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.Til inddæmning Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Personlige værnemidler: se Punkt 8

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Personer, der lider af hud sensibiliserings problemer, astma, allergier, kroniske eller gentagne luftvejssygdomme bør ikke anvendes til nogen forarbejdning, hvor dette produkt anvendes.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol. Du må ikke spise, drikke eller ryge, når produktet bruges. Brug personlige værnemidler. Under brug er det muligt at danne eksplosive/meget brandfarlige damp-/luftblandinger. Træf foranstaltninger mod elektrostatiske ladninger.

Beholderne må ikke tømmes med tryk. Gem/opbevar kun i den oprindelige beholder.

Lad ikke produktet komme i kloaksystem eller vandløb.

Brandbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke. Brug kun antistatiske (gnistfri) værktøjer. Træffe foranstaltninger mod elektrostatiske ladninger.

Yderligere oplysninger om håndtering

Vask hænder før pauser og efter endt arbejde. Brugt arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdsområdet. Privat

beklædning skal opbevares adskilt fra arbejdstøjet .

7.2. Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenlighed

Krav til lagerrum og beholder

Hold beholderen tæt lukket og opbevaret på et køligt, godt ventileret sted. Opbevar Kun i den oprindelige beholder. Beskyt mod direkte sollys.

Anvisninger for samlagring

Må ikke lagres sammen med fødevarer og foder

Supplerende angivelser og lagerbetingelser

Beskyt mod:
- Frost.
- Fugt.
- Varme.

Lagerklasse efter TRGS 510: 8A (Brændbare ætsende farlige stoffer)

7.3. Specifik slutanvendelse

Der er ingen tilgængelige data

GISCODE/Produkt-Kode: RE30+

Punkt 8: Eksproneringskontrol / personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede tekniske betjeningsanordninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af åben håndtering skal anordninger med lokal sugning så vidt muligt anvendes brug. Hvis tekniske udsugnings- eller ventilationsforanstaltninger ikke er mulige eller utilstrækkelige, anvendes Åndedrætsværn.

Beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Påfør en hudbeskyttelsescreme, før produktet håndteres. Tag snavset, gennemblødt tøj af med det samme. Spis, drik, ryg, ikke på arbejdspladsen. Vask hænder før pauser og efter endt arbejde.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse.

Beskyttelse af hænder

Egnet materiale:
- NBR (Nitril gummi)

1. Butylgummi

DIN-/EN-Normen: DIN-/EN-Normen: EN ISO 374

Brug kun handsker én gang. Udskift i tilfælde af slitage! Påfør en hudbeskyttelsescreme, før produktet håndteres.

Beskyttelse af kroppen

For at beskytte mod direkte hudkontakt er kropsbeskyttelse (ud over det sædvanlige arbejdstøj) påkrævet.

Beskyttelse af åndedræt

Hvis tekniske suge- eller ventilationsforanstaltninger ikke er mulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn. Brugsfristerne i henhold til GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsværn (BGR 190) skal overholdes.

Begrænsning og overvågning af miljøeksponering

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

Punkt 9: Fysisk – kemisk egenskaber

9.1. Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

Materiens tilstand:	Flydende
Farve:	Transparent
Lugt:	karakteristisk
Lugttærskel:	Ingen tilgængelige data
Tilstandsændring	
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen tilgængelige data
Kogepunkt eller kogepunkt og kogeinterval:	Ingen tilgængelige data
Sublimationstemperatur:	Ingen tilgængelige data
Blødgøringspunkt:	Ingen tilgængelige data
Pourpoint:	Ingen tilgængelige data
Flammepunkt:	>95 °C
Brændbarhed	
Fast:	Ingen tilgængelige data
Gas:	Ingen tilgængelige data
Eksplosionsfare	
	Ingen tilgængelige data
Nedre eksplosionsgrænse:	Ingen tilgængelige data
Øvre eksplosionsgrænse:	Ingen tilgængelige data
Antændelsestemperatur:	Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	
Fast:	Ingen tilgængelige data
Gas:	Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur:	Ingen tilgængelige data
Brandfördernde Eigenschaften	
	Ingen tilgængelige data
pH-værdi:	Ingen tilgængelige data
Dynamisk viskositet:(ved 23 °C)	~500 mPa s
Kinematisk viskositet:	Ingen tilgængelige data
Flowtid:	Ingen tilgængelige data
Opløselighed i vand:	Ingen tilgængelige data
Opløselighed i andre opløsningsmidler	
	Ingen tilgængelige data
Fordelingskoefficient n-octanol/vand: damptryk:	Ingen tilgængelige data
Damptryk:	Ingen tilgængelige data
Massefylde (ved 23 °C):	~ 1,0 g/m^3
Massefylde:	Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed:	Ingen tilgængelige data

9.2. Øvrige angivelser

Oplysninger om fysiske fareklasser

Yderligere brændbarhed: Ingen tilgængelige data

Andre sikkerhedsrelaterede parametre

Fordampningshastighed: Ingen tilgængelige data

Yderligere information

Der er ingen tilgængelige data

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der opstår ingen farlige reaktioner, når de håndteres og opbevares efter hensigten.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, brugs- og temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der er ingen tilgængelig data

10.4. Forhold der skal undgås

Der er ingen tilgængelige data

10.5. Materialer der skal undgås

Der er ingen tilgængelige data

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ingen tilgængelige data

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Skadeligt ved indtagelse.
Skadeligt ved indånding..
ATEmix beregner
ATE (oral) 1173,6 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 12,36 mg/l; ATE (inhalativ Aerosol) 2,367 mg/l

CAS-Nr.	Betegnelse					
	Eksponeringsvej	Dosis		Spezies	Kilde	Metode
1477-55-0	m-Phenylenbis(methylamin)					
	oral	LD50	930 mg/kg	Rotte		
	dermal	LD50 mg/kg	3100	Kanin		
	inhalativ Dampf	ATE	11 mg/l			
	inhalativ Aerosol	ATE	1,5 mg/l			
100-51-6	Benzylalkohol					
	oral	LD50 mg/kg	1230	Rotte	GESTIS	
	inhalativ Dampf	ATE	11 mg/l			
	inhalativ (4 h) Aerosol	LC50	4,178 mg/l	Rotte		
9046-10-0	Polyoxypropylendiamin					
	oral	LD50 mg/kg	2885	Rotte		
	dermal	LD50 mg/kg	2980	Kanin		

Irriterende og ætsende virkning

Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader.

Forårsager alvorlig øjenskade..

Sensibiliserende virkning

Kan forårsage allergiske hudreaktioner. (M-phenylenbis(methylamin))

Kræftfremkaldende, mutagene og reprotoksiske virkninger

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet ved enkelt eksponering

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet ved gentagen eksponering

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Risiko for aspiration

På grund af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Praktisk erfaring

Sensibilisering af luftvejene eller hud / irritation af luftvejene: Kan være allergi, astmalignende ved indånding
Forårsager symptomer eller åndedrætsbesvær.

Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

CAS-Nr.	Betegnelseg						
	Akvatisk toksicitet	Dosis		[h] | [d]	Art	Kilde	Metode
1477-55-0	m-Phenylenbis(methylamin)						
	Akut fisketoksicitet	LC50 mg/l	> 100	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)		
	Akut algetoksicitet	ErC50	20,3 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum		
	Akut krebsdyr toksicitet	EC50	15,2 mg/l	48 h	Daphnia magna (Stor vandloppe)		

9046-10-0	Polyoxypropylendiamin						
	Akut fisketoksicitet	LC50	> 15 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)		
	Akut algetoksicitet	ErC50	15 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Akut krebsdyr toksicitet	EC50	80 mg/l	48 h	Daphnia magna (Stor vandloppe)		
	Akut bakteriel toksicitet	(310 mg/l)			Aktiveret slam		

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen tilgængelige data

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Der er ingen tilgængelige data

CAS-Nr.	Betegnelse	Log Pow
100-51-6	100-51-6	1,05

12.4. Mobilitet I jord

Der er ingen tilgængelige data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til REACH, bilag XIII.

12.6. Andre skadelige virkninger

Der er ingen tilgængelige data

Yderligere oplysninger

Giftig for organismer, der lever i vand, med langsigtede virkninger. Tillad ikke at komme ind i kloaksystemet eller vandløb.

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger til bortskaffelse

Tildelingen af affaldskodenumrene/affaldsbetegnelserne er i overensstemmelse med EAKV-industrien og processpecifikke. Kodenummeret for affald fastsættes i samråd med bortskaffelsesvirksomheden eller den kompetente myndighed.

Bortskaffelse af urenset emballage og anbefalede rengøringsmidler

Helt tømt emballage kan genbruges. Kontamineret emballage skal behandles som det stof.

Punkt 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 2735
14.2. Officiel betegnelse til transport:	AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.E.S. (m-phenylenebis (methylaminer); Polyoxypropylenediamine)
14.3. Transportfareklasser:	8
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkning:	8
Klassifikationskode:	C7
Særlige bestemmelser:	274
Begrænset antal (LQ):	5 L
Fritaget mængde:	E1
Kategori af transport:	3
Fare nummer:	80
Tunnel begrænsning kode:	E

Transport ad indre vandveje (ADN)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 2735
14.2. Officiel betegnelse til transport:	AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.E.S. (m-phenylenebis (methylaminer); Polyoxypropylenediamine)
14.3. Transportfareklasser:	8
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkningl:	8
Klassifikationskode:	C7
Særlige bestemmelser:	274
Begrænset antal (LQ):	5 L
Fritaget mængde:	E1

Søfart (IMDG)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 2735
14.2. Officiel betegnelse til transport:	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine); Polyoxypropylenediamine)
14.3. Transportfareklasser:	8
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkning:	8
Forurenende stoffer i havet:	no
Særlige bestemmelser:	223, 274
Begrænset antal (LQ):	5 L
Fritaget mængde:	E1
EmS:	F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer eller ID-Nummer:	UN 2735
14.2. Officiel betegnelse til transport:	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine); Polyoxypropylenediamine)
14.3. Transportfareklasser:	8
14.4. Emballage gruppe:	III
Faremærkning:	8
Særlige bestemmelser:	A3 A803
Begrænset antal (LQ) Passenger:	1 L
Passenger LQ:	Y841
Fritaget mængde:	E1
IATA-Vejledning til emballering - Passenger:	852
IATA-Maksimumsmængde - Passenger:	5 L
IATA-Vejledning til emballering - Cargo:	856
IATA-Maksimumsmængde - Cargo:	450 L

14.5. Miljøfarer

FARLIGT FOR MILJØET: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen tilgængelige data

14.7. Bulktransport i overensstemmelse med bilag II til MARPOL-konventionen og IBC-koden

Ingen tilgængelige data.

Punkt 15: Oplysning om regulering

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav/specifik lovgivning for stoffet eller blandingen

EU-Regler

Begrænsninger i brugen (REACH, bilag XVII):fortegnelse 3

Flygtige organiske forbindelser (Direktiv 2004/42/EF): < 500 g/l (A+B)

Underkategori efter 2004/42/EF: Tokomponentreaktionsbelægninger til specifikke anvendelser, f.eks. Gulvbehandling - Vandbaserede belægningsmaterialer, VOC-grænseværdi: 500g/l

Nationale bestemmelser

Kodenr. (1993): 00-5

Punkt 16: Yderligere angivelser

Ændringer

Klassificering af blandinger og evalueringsmetode, der anvendes i overensstemmelse med forordningen (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassifikation	Klassificeringsprocedure
Acute Tox. 4; H302	Procedure for beregning
Acute Tox. 4; H332	Procedure for beregning
Skin Corr. 1B; H314	Procedure for beregning
Eye Dam. 1; H318	Procedure for beregning
Skin Sens. 1; H317	Procedure for beregning
Aquatic Chronic 3; H412	Procedure for beregning

Tekst til H- og EUH-sætninger (tal og fuldtekst)

H302	Farlig ved indtagelse.
H302+H332	Farlig ved indtagelse og indånding
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Yderligere angivelser

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.