## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

AB-ZEROPOX 843 AS, Teil B

UFI: SRGJ-GDKT-AJHR-K3FD

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Kemisk produkt til byggeri og industri.
Udelukkende til brug i industrianlæg og til erhvervsmæssig brug.

**Anvendelser som frarådes**

Produktet er ikke bestemt for den private slutbruger.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Virksomhed: | AB-Polymerchemie GmbH | | |
| Gade: | Tjuechkampstrasse 24 | | |
| By: | D-26605 Aurich | | |
| Telefon: | +49-(0)4941-604360 | Telefax: | +49-(0)4941-6043643 |
| E-mail: | info@ab-polymerchemie.de | | |
| Kontaktperson: | Laboratorie | Telefon: | +49(0)4941-60436-0 |
| E-mail: | sdb@ab-polymerchemie.de | | |
| Internet: | www.ab-polymerchemie.de | | |
| Informationsgivende afdeling: | Sikkerhedsdatablad / Laboratorie | | |

### 1.4. Nødtelefon: +49(0)4941-60436-0 (Mo - Fr 08:00 - 17:00 h CET)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411

Fuld ordlyd af faresætninger: se PUNKT 16.

### 2.2. Mærkningselementer

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols
Dipropylenetriamine polymer
Polyoxypropylenediamine
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

**Signalord:** Fare

**Piktogrammer:**



**Faresætninger**

| | |
|---|---|
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Sikkerhedssætninger**

| | |
|---|---|
| P260 | Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. |
| P264 | Vask hænder grundigt efter brug. |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn. |
| P303+P361+P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310 | Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. |

**2.3. Andre farer**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

**3.2. Blandinger**

**Relevante bestanddele**

| CAS nr. | Kemisk betegnelse | | | Mængde |
|---|---|---|---|---|
| | EF nr. | Indeksnr. | REACH nr. | |
| | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008) | | | |
| - | Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols | | | 25 - < 50 % |
| | 701-443-9 | | 01-2119980970-27 | |
| | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411 | | | |
| 161278-35-9 | Dipropylenetriamine polymer | | | 10 - < 25 % |
| | - | | | |
| | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314 | | | |
| 9046-10-0 | Polyoxypropylenediamine | | | 10 - < 25 % |
| | 618-561-0 | | 01-2119557899-12 | |
| | Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H314 H318 H412 | | | |
| 2855-13-2 | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | | | 5 - < 10 % |
| | 220-666-8 | 612-067-00-9 | 01-2119514687-32 | |
| | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A; H302 H314 H318 H317 | | | |
| 69-72-7 | salicylsyre | | | 1 - < 5 % |
| | 200-712-3 | 607-732-00-5 | 01-2119486984-17 | |
| | Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318 | | | |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr. | EF nr. | Kemisk betegnelse | Mængde |
|---|---|---|---|
| | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier | | |
| - | 701-443-9 | Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols | 25 - < 50 % |
| | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg | | |
| 161278-35-9 | - | Dipropylenetriamine polymer | 10 - < 25 % |
| | inhalativ: ATE = 11 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåge); dermal: ATE = 1100 mg/kg; oral: ATE = 500 mg/kg | | |
| 9046-10-0 | 618-561-0 | Polyoxypropylenediamine | 10 - < 25 % |
| | dermal: LD50 = 2980 mg/kg; oral: LD50 = 2885 mg/kg | | |
| 2855-13-2 | 220-666-8 | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | 5 - < 10 % |
| | oral: ATE 1030 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,001 - 100 | | |
| 69-72-7 | 200-712-3 | salicylsyre | 1 - < 5 % |
| | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 891 mg/kg | | |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelt råd**

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

Fjern den berørte fra farezonen og læg vedkommende ned. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

**Hvis det indåndes**

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Tag straks snavset, vædet tøj af. Lægebehandling er nødvendig omgående, da ætsninger, der ikke behandles, fører til vanskeligt lægende sår.

**I tilfælde af øjenkontakt**

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp.

**Ved indtagelse**

Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og søg omgående lægehjælp. Lad vedkommende drikke 1 glas vand i små slurke (fortyndingseffekt). Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

- Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- Allergiske reaktioner
- Mave-tarm-forstyrrelser

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

**5.1. Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler**

- alkoholbestandigt skum
- Vandsprøjtestråle
- Kuldioxid (CO2)
- Pulversluknings-middel

**Uegnede slukningsmidler**

- Hel vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand kan der opstå:
- Kulmonoxid
- Kuldioxid
- Kvælstofoxid (NOx)

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

**Andre informationer**

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

**Generelle oplysninger**

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Sikker håndtering: se punkt 7. Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Afløb bør afdækkes. Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Til rengøring**

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Personlige værnemidler: se punkt 8

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

**Sikkerhedsinformation**

Personer, der lider af hudsensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kroniske eller tilbagevendende åndedrætslidelser, bør ikke medvirke ved nogen forarbejdning, i hvilken dette blanding benyttes.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Beholderen må ikke tømmes med tryk. Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

**Råd om generel hygiejne**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet. Tag straks snavset, vædet tøj af. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

**Andre informationer**

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Brugt arbejdstøj bør ikke bæres udenfor arbejdsområdet. Gadetøjet skal opbevares adskilt fra arbejdstøjet.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Skal beskyttes mod direkte sollys.

**Information om fælleslagring**

Skal holdes fjernt fra: Fødevarer og foderstoffer

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Beskyt mod:
- Frost
- Fugtighed
- Hede

**7.3. Særlige anvendelser**

Ingen data disponible

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**8.1. Kontrolparametre**

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr. | Stof/materiale | | | |
|---|---|---|---|---|
| DNEL type | | Eksponeringsvej | Effekt | Værdi |
| - | Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols | | | |
| Medarbejder DNEL, | | dermal | | 2,87 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Medarbejder DNEL, | | inhalativ | | 1,21 mg/m³ |
| 2855-13-2 | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | | | |
| Medarbejder DNEL, | | inhalativ | | 0,073 mg/m³ |
| 69-72-7 | salicylsyre | | | |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 2,3 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | dermal | lokal | 5 mg/cm² |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 5 mg/m³ |

**PNEC værdier**

| CAS-nr. | Stof/materiale |
|---|---|
| Delmiljø | Værdi |
| - | Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols |
| Ferskvand | 0,03 mg/l |
| Havvand | 0,003 mg/l |
| 9046-10-0 | Polyoxypropylenediamine |
| Ferskvand | 0,015 mg/l |
| Havvand | 0,0142 mg/l |
| 2855-13-2 | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin |
| Ferskvand | 0,06 mg/l |
| Havvand | 0,006 mg/l |
| 69-72-7 | salicylsyre |
| Ferskvand | 0,2 mg/l |
| Havvand | 0,02 mg/l |
| Ferskvandssediment | 1,42 mg/kg |
| Havvandssediment | 0,14 mg/kg |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg | 162 mg/l |
| Jord | 0,166 mg/kg |

**Øvrige råd-Kontrolparametre**

Hidtil er der ikke fastlagt nationale grænseværdier.

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Egnet øjenværn: Briller med sidebeskyttelse
sprøjteprocedure: Bær ansigtsbeskyttelse.

**Håndværn**

Egnet materiale:
- NBR (Nitrilkautsjuk)
- Butylkautsjuk

DIN/EN-normer DIN/EN-normer EN ISO 374
Brug kun handskerne en gang. Skal udskiftes når nedslidt! Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.

**Hudværn**

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
sprøjteprocedure: Kemisk beskyttelsesdragt.

**Åndedrætsværn**

Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.
sprøjteprocedure: Brug egnet åndedrætsbeskyttelse

**Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

| | |
|---|---|
| Tilstandsform: | Flydende |
| Farve: | transparent |
| Lugt: | karakteristisk |
| Lugttærskel: | Ingen data disponible |
| Smeltepunkt/frysepunkt: | Ingen data disponible |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ingen data disponible |
| Antændelighed: | Ingen data disponible |
| Laveste Eksplosionsgrænser: | Ingen data disponible |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | Ingen data disponible |
| Flammepunkt: | > 95 °C |
| Selvantændelsestemperatur: | Ingen data disponible |
| Dekomponeringstemperatur: | Ingen data disponible |
| pH-værdien (ved 23 °C): | ~ 11,8 |
| Viskositet/kinematisk: | Ingen data disponible |
| Vandopløselighed: | Ingen data disponible |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | |
| Ingen data disponible | |
| Opløsningshastigheden: | Ingen data disponible |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | Ingen data disponible |
| Estabilidad de la dispersión: | Ingen data disponible |
| Damptryk: | Ingen data disponible |
| Damptryk: | Ingen data disponible |
| Massefylde (ved 23 °C): | ~ 1,0 g/cm³ |
| Relativ massefylde: | Ingen data disponible |
| Vægtfylde: | Ingen data disponible |
| Relativ dampmassefylde: | Ingen data disponible |
| Partikelegenskaber: | Ingen data disponible |

**9.2. Andre oplysninger**

**Andre sikkerhedskarakteristika**

| | |
|---|---|
| Viskositet/dynamisk: (ved 23 °C) | ~ 350 mPa·s |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen data disponible

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen data disponible

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen data disponible

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut toksicitet**

Farlig ved indtagelse.

**ATEmix beregnet**

ATE (oral) 1784 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eksponeringsvej | Dosis | | Arter | Kilde | Metode |
| - | Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols | | | | | |
| | oral | LD50 mg/kg | > 2000 | Rotte | | |
| | dermal | LD50 mg/kg | > 2000 | Rotte | | |
| 161278-35-9 | Dipropylenetriamine polymer | | | | | |
| | oral | ATE | 500 mg/kg | | | |
| | dermal | ATE mg/kg | 1100 | | | |
| | indånding damp | ATE | 11 mg/l | | | |
| | indånding støv/tåge | ATE | 1,5 mg/l | | | |
| 9046-10-0 | Polyoxypropylenediamine | | | | | |
| | oral | LD50 mg/kg | 2885 | Rotte | | |
| | dermal | LD50 mg/kg | 2980 | Kanin | | |
| 2855-13-2 | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | | | | | |
| | oral | ATE | 1030 mg/kg | | | |
| 69-72-7 | salicylsyre | | | | | |
| | oral | LD50 | 891 mg/kg | Rotte | | |
| | dermal | LD50 mg/kg | > 2000 | Rotte | | |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Hudætsning/-irritation: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Forårsager alvorlig øjenskade.

**Sensibiliserende virkninger**

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols; 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin)

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Praktiske erfaringer**

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering / Luftvejsirritation: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

**11.2. Oplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**12.1. Toksicitet**

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akvatiske toksicitet | Dosis | | [h] \| [d] | Arter | Kilde | Metode |
| - | Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols | | | | | | |
| | Akut fisketoksicitet | LC50 | 14,8 mg/l | 96 h | | | |
| | Akut crustaceatoksicitet | EC50 | 4,6 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor vandloppe) | | |
| 9046-10-0 | Polyoxypropylenediamine | | | | | | |
| | Akut fisketoksicitet | LC50 | > 15 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) | | |
| | Akut algetoksicitet | ErC50 | 15 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | | |
| | Akut crustaceatoksicitet | EC50 | 80 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor vandloppe) | | |
| | Akut bakterietoksicitet | EC50 | 310 mg/l ( ) | | Aktivt slam | | |
| 69-72-7 | salicylsyre | | | | | | |
| | Akut fisketoksicitet | LC50 | 1380 mg/l | 96 h | Pimephales promelas (tykhovedet elritse) | | |
| | Akut algetoksicitet | ErC50 mg/l | > 100 | 72 h | Desmodesmus subspicatus | | |
| | Akut crustaceatoksicitet | EC50 | 870 mg/l | 48 h | Daphnia magna (stor vandloppe) | | |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | Log Pow |
|---|---|---|
| 2855-13-2 | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | 1,9 |

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**12.7. Andre negative virkninger**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Andre informationer**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

**Overvejelser ved bortskaffelse**

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK. Affaldskoden skal bestemmes efter aftale med bortskaffelsesvirksomheden eller den kompetente myndighed.

**Bortskaffelse af forurenet emballage**

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. Forurenet emballage bør behandles som produktet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**Landtransport (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | UN 2735 |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (Polyetherdiamine; Dipropylenetriamine Polymer) |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | 8 |
| **14.4. Emballagegruppe:** | III |
| Faresedler: | 8 |
| Klassifikationskode: | C7 |
| Særlige bestemmelser: | 274 |
| Flydende kvantitet (LQ): | 5 L |
| Fritstillet mængde: | E1 |
| Befordringskategori: | 3 |
| Fare-nr.: | 80 |
| Tunnelrestriktionskode: | E |

**Indenrigsskibstransport (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | UN 2735 |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (Polyetherdiamine; Dipropylenetriamine Polymer) |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | 8 |
| **14.4. Emballagegruppe:** | III |
| Faresedler: | 8 |
| Klassifikationskode: | C7 |
| Særlige bestemmelser: | 274 |
| Flydende kvantitet (LQ): | 5 L |
| Fritstillet mængde: | E1 |

**Skibstransport (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | UN 2735 |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyetherdiamine; Dipropylenetriamine Polymer) |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | 8 |
| **14.4. Emballagegruppe:** | III |
| Faresedler: | 8 |
| Særlige bestemmelser: | 223 274 |
| Flydende kvantitet (LQ): | 5 L |
| Fritstillet mængde: | E1 |
| EmS: | F-A, S-B |
| Segregationsgruppe: | 18 - alkalis |

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** | UN 2735 |
| **14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyetherdiamine; Dipropylenetriamine Polymer) |
| **14.3. Transportfareklasse(r):** | 8 |
| **14.4. Emballagegruppe:** | III |
| Faresedler: | 8 |
| Særlige bestemmelser: | A3 A803 |
| Flydende kvantitet (LQ) Passenger: | 1 L |
| Passenger LQ: | Y841 |
| Fritstillet mængde: | E1 |
| IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: | 852 |
| IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: | 5 L |
| IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: | 856 |
| IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: | 60 L |

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT: Ja

Fareudløser: Polyetherdiamine
Phenol, styrenated

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ingen data disponible

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ingen data disponible

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 3, Indskrivning 75

Direktiv 2004/42/EF om VOC fra maling og lak: < 500 g/l (A+B)

Underkategori i henhold til direktiv 2004/42/EF: Tokomponentspecialoverfladebehandlingsmidler til specifik brug som f.eks. gulve - opløsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel, VOC-grænseværdi: 500 g/l

**National regulativ information**

Beskæftigelsesbegrænsning: Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

MAL: MAL-Kode (1993): 00-5 (blandet 00-5)

**Andre informationer**

PR-nummer: 4407853

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

**Ændringer**

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,11,13,14,15.

**Forkortelser og akronymer**

Acute Tox. 4: Akut toksicitet, farekategori 4
Skin Corr. 1B: Hudætsning, subkategori 1B
Skin Corr. 1C: Hudætsning, subkategori 1C
Skin Irrit. 2: Hudirritation, farekategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øjenskade, farekategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering, farekategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering, farekategori 1A
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet, farekategori 2
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet, kategori for langtidsvirkninger: Kronisk 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet, kategori for langtidsvirkninger: Kronisk 3

**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassificering | Klassificeringsprocedure |
|---|---|
| Acute Tox. 4; H302 | Beregningsmetode |
| Skin Corr. 1B; H314 | Beregningsmetode |
| Eye Dam. 1; H318 | Beregningsmetode |
| Skin Sens. 1; H317 | Beregningsmetode |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Beregningsmetode |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Yderligere information**

Ændringerne som følge af KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 er taget i betragtning i dette sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

*(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.)*