

- * Hurtigtørrende
- * Forhindre gennemslag af nikotin-, sod- og vandskjolder
- * Stærk vedhæftning
- * Kan anvendes ude og inde

ALBRECHT ISLERINGSGRUNDER



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Mat hvid spærregrunder mod gennemtrængende misfarvning fra underlag som asfalt, tjære, bitumen, nikotin og sodpletter, vandskjolder m.v. Anvendes ude og inde. Skal efterbehandles. Efterbehandling kan ske med maling og lakker.

Materialebasis

Polyvinylharzbasis, Acrylharz, Pigmenter, forskellige aditiver, fortynder og drivmiddel.

MAL-kode (1993)

3-1

Emballagestørrelse

400 ml dåse.

Opbevaring

Tørt, køligt og tæt lukket.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Hurtigtørrende
- * Stærk vedhæftning
- * Let at forarbejde

Glans

Mat

Farve

Hvid.

FORARBEJDNING

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være tørt, rent, bæredygtigt, fri for voks, olie og fedt.

Fremgangsmåde

Inden brug rystes dåsen kraftigt i min. 30 sekunder. Påføres tyndt i krydsgang 2-3 gange. Skal tørre i 30 minutter mellem påføringerne. Utilstrækkelig tørretid begrænser den isolerende effekt. Ved overmaling med langsomt tørrende tykfilmsbehandlinger kan der opstå nye pletter, hvis isoleringslaget er for tyndt på poreholdige underlag. Det anbefales at udføre prøvelfelt for at teste effekten.

Efter brug vendes dåsen på hovedet og dysen renses ved kort sprøjtning.

Forbrug

Ca. 100 ml/m² afhængig af underlagets beskaffenhed. Det anbefales at udføre et prøvelfelt på objektet for at fastslå det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C under påføring og tørring.

Tørretid

+20°C og 65% RF:

Kan over males efter 15 min. afhængig af lagtykkelse. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring

Efter brug vendes dåsen på hovedet og dysen renses ved kort sprøjtning.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktens egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.